

# LED显示屏 策亮光电 黔西南LED显示屏

产品名称	LED显示屏 策亮光电 黔西南LED显示屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

## 产品详情

一单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示

- 1、查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊；
- 2、查看其行信号与 4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路
- 3、查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊
- 4、74HC138 输出的行信号与相对应的4953 之间是否断开或与其它信号短路

方法：1、把虚焊、漏焊的给焊好

2、把断路的连好把短路的断开

3、把没焊的给补上把漏焊的给焊好

使用环境注意事项1.工作环境温度范围 -20 t 50 ，工作环境湿度范围10%至90%RH；

2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐的环境下使用或存储；

3.远离物品、气体、粉尘使用；

4.运输过程中避免强烈碰撞，LED显示屏价格，避免尖锐物品碰撞；

5.环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏使用；

6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下，会导致零部件腐蚀，甚至短路进而造成性损坏；

7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电，直至屏体内所有元器件干燥后方可使用。

我们要做LED显示屏，首先得把材料备足，LED显示屏厂家，今天迈普光彩小就收集了一份LED显示屏安装制作流程，给大家解释一下显示屏的流程。一个显示屏涵盖外框局部，显示局部，扼制局部，供电局部以及小配件。1.外框局部：铝型材，边角，轻钢龙骨，后挡板(铝塑板，欧松板都行)

2.显示局部：单元板。附件涵盖：排线电源线。

3.扼制局部：扼制卡，转接板，黔西南LED显示屏，排线。注!(个别扼制卡不必转接板和排线)

4.供电局部：220V-5V电源。常用的为40A，30A。开始工作情状况而定。

5.小配件：16P排线，16P卡头及卡子，三芯数值线，DB9头(针的孔) DB9胶壳，LED显示屏定制，电源线，自攻丝。强吸铁石(托柱和磁片)

6.工具：割切机，压线钳，电烙铁，剥线钳，改锥。

LED显示屏价格-策亮光电(在线咨询)-黔西南LED显示屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。LED显示屏价格-策亮光电(在线咨询)-黔西南LED显示屏是昆明策亮光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏总。