

# 通风风管加工厂 佛山通风风管 东莞融智公司

产品名称	通风风管加工厂 佛山通风风管 东莞融智公司
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

## 产品详情

通风工程中，通风管道的制作和安装是\*为重要的环节，在制作安装方法有哪些具体要求和规范，这是所有加工通风管道，承接通风工程的个人或企业都应该研究学习的内容，

通风管道制作方法，要求以及规范：

- 1、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、圆形风管的三通，其夹角为90o。
- 3、通风工程必须按批准的设计图纸施工。

### 通风风管

通风空调管道及各种水管的保温材料主要有：聚氨酯泡沫塑料保温、橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温、铁皮管道等。橡塑保温

该材料是一种较为理想的绝热材料，其保温材料绝热效果好，对相同管道所使用的保温厚度薄、用量少；同时是整体成型保温材料，工艺较为简单、进度快；此外橡塑属于绿色、环保、清洁型保温材料，施工中的废弃物较少，通风风管多少钱，对健康无害。该材料以突出的优点被越来越广泛地应用在空调制冷系统的载冷剂管道、冷凝水管道的保温上。通风风管

管道安装完成后，对焊缝及焊疤没有在刷油漆前进行打磨平滑，油漆后再进行打磨不仅增加了油漆的工作量，佛山通风风管，而且前后刷的油漆颜色光泽不可能完全一致，通风风管加工厂，影响油漆工艺。

通风管道大多是一些薄壁、大幅画的产品，在生产和使用过程中经常出现翘曲变形的问题。主要原因有

以下四点：

镁水泥在自然养护条件下其体积是一个连续膨胀过程，其线膨胀率为0.1~0.2%，体积膨胀率约为1%；

通风风管 通风风管加工厂-佛山通风风管-东莞融智公司(查看)由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。融智通风机电工程——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104，联系人：缪先生。