

# 智能翼闸 铜陵翼闸 芜湖道思门控公司

产品名称	智能翼闸 铜陵翼闸 芜湖道思门控公司
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

## 产品详情

### 三辊闸通道闸的应用优势

三辊闸：三根杆组成，杆长标准50cm，杆的空隙只能容纳一人，适用于单向或双向控制人员，通行速度一般。三辊闸机普遍用于公共通道简易的劝阻级访问控制。

三辊通道闸广泛运用于工厂的考勤系统，事业单位的消费系统，小区的门禁管理，景点等场馆的验票系统，铜陵翼闸，建筑工地的掌形系统管理等。具备多种不同的配置，可适用于所有建筑环境，并可解决行人出入口通道所有的控制问题。可配置不同的识别系统，（ID卡，IC卡，条码，掌形，指纹，虹膜等）。闸机采用垂直落杆方式，当三辊闸闸机通道闸杆落杆后可形成无障碍人行通道，便于紧急情况下的人员疏散为通行安全提供了保障。

三辊闸的优势：扎三辊闸价格较其他类型闸机价格较低，；

三辊闸有比较实践的防跟随功用。相比较其他闸机而言，三辊闸的结构规划上就现已重视了防跟随规划；无需再加装其他辅佐部件；

三辊闸的外形规划比较简略引导运用者的运用。因其遍及程度高，结构简略，一般的初度运用者也无需经过学习，直接能够运用。三辊闸无疑是现在在国内运用范围广、用处比较多、品种较多的通道闸机。

### 如何安装闸机

首先，与客户确定方案。设定预计计划，进行现场勘查，确认好安装的具体位置。然后在进行定位布线，后进行固定调试，装和调试必须由的闸机人员进行，避免对闸机造成伤害和对人员的伤害。

#### 1、断定计划

在与客户交流时断定计划，场所宽度多少，长度多少，翼闸价格，清晰能装几台机，是挑选立式三辊闸，还是桥式三辊闸，确定桥式或者立式三辊闸外形尺度，确定三辊闸杆到机箱的尺度，即立式三辊闸占地面积或桥式三辊闸占地面积。在断定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空地，每台三辊闸的占地面积、摆放方位、怎么布线（是走明线还是走暗线）、计划定了、目标定了，等候三辊闸运送到现场。

## 2、定方位布线

依据曾经断定的计划，清晰电子三辊闸的装置详细尺度，做好预埋管，闸机与闸机之间留50-100mm的空地，能打开上盖以便调整机器、修理等，千万不能不留空地，闸机与闸机之间预埋2根6-8分的塑胶管，一根胶管走电源线（强电），另一根胶管走信号线（弱电），门禁翼闸，不能将电源线和信号线一起走一个胶管，这样会影响到通讯的效果，智能翼闸，预埋管要显露地上30-40mm高，走线立式三辊闸应在机器中心底部为好，桥式三辊闸应在两旁边面为好（由于桥式三辊闸中心底部为封闭式）。

## 3、固定调试

固定底部用4-M10x100的胀大螺丝固定，不能摇晃，整机水平，外观全体共同，（固定前尽量用细线拉直线，纵横向共同），三辊闸与三辊闸之间选用串联方法，逐个调整，直线能正常运用。

检查一下，应该是刷卡主控到道闸的控制部分出现问题，考虑到是刚刚安装的设备，控制线接口没有插紧的可能性比较大，再检查一下设备内部控制线和数据线的接头都重插一下，然后再检查一下道闸的机械装置是否正常，越过蓝牙，看看给控制信号，道闸是否正常开闸和回位，另外多带几张卡测试一下，是不是接收松动，掉到设备内部被遮挡影响蓝牙数据感应和动作呢？再详细检查检查，应该不是大问题。智能翼闸-铜陵翼闸-芜湖道思门控公司(查看)由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司是一家从事“芜湖通道闸，门禁系统，芜湖自动门，工业提升门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“道思”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使道思门控在门禁考勤器材及系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事铜陵卷帘门，安庆电动卷帘门，快速卷帘门价格表的厂家，欢迎来电咨询。