

塑料周转筐（框）厂家电话 长沙塑料周转筐（框） 长沙昀丰塑胶

产品名称	塑料周转筐（框）厂家电话 长沙塑料周转筐（框） 长沙昀丰塑胶
公司名称	长沙昀丰塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园
联系电话	18942539085

产品详情

长沙昀丰塑胶有限公司是一家集研发、设计、制造、营销为一体的大型生产塑料产品的企业，塑料周转筐（框），荣获ISO9001质量管理体系认证。货架承载对塑料周转箱的变形和挠曲度有一定要求，挠曲度国家的标准为30mm，塑料周转筐（框）厂家供应，但这个显偏宽。我们建议在货架上使用挠曲度不超过20mm的塑料周转箱。如果是自动立体仓库，对挠曲度的要求还要严格一些，一般要求在10mm以内

可堆式物流箱特点：

箱体四面均有新型一体化无障碍把手，符合人体工程学原理，便于操作人员更有效、更安全地抓取箱体，使搬运更加舒适方便。光滑内表面及圆角设计，既增加强度又便于清洗。箱体四面都设计卡槽，可根据需要安装易装卸式塑料卡片夹。底部设计有密集型小方格的加强筋，能非常平稳的在流利架或滚道流水线上运行，更有利于存储和拣选作业。底部与箱口的定位点配合设计，堆叠稳固，不易翻倒。箱体四边预留条形码位，方便条码的粘贴并有效防脱落。四角设计特别牢固的加强筋，提高箱体承载能力及堆码时的稳定性。选配平面型箱盖，并可选择与箱体配套的金属铰链、提手等配件。

塑胶防静电周转箱使用时应注意以下几点：

- 1、应轻放塑料托盘，避免落地时受力不均，发生损坏。
- 2、放置货物时，应均匀放置，避免尖锐面直接压在周转箱箱底部，因受力不均而发生侧歪或损坏，更严重时损坏箱内货物。
- 3、使用配套托盘时，恒朗塑料制品认为应考虑周转箱尺寸是否适合此塑料托盘使用，避免尺寸不合适，摆放不当而发生侧歪或倒箱。

4、堆垛使用时，应考虑自身周转箱承重，堆垛高度限制。

正确的使用塑胶防静电周转箱应该做到单箱货重不超过25KG（正常人体受限），并不可装满箱，应至少留有20mm（除去上层接合处的部份），防止货物直接与箱底接触，塑料周转筐（框）厂家电话，使产品受损或脏污。塑胶防静电周转箱组合码放在塑料托盘上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和存储的要求。

塑料周转筐（框）厂家电话-长沙塑料周转筐（框）-长沙昀丰塑胶由长沙昀丰塑胶有限公司提供。长沙昀丰塑胶有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖南长沙的塑料托盘等行业积累了大批忠诚的客户。昀丰塑胶带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！