

滑升门 中人机械设备租赁 滑升门品牌

产品名称	滑升门 中人机械设备租赁 滑升门品牌
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

工业滑升门的特点

- 1、密封的紧贴：工业滑升门在下落的过程中，门板与墙面的密封是越来越紧密的，这个取决于轨道安装时，与墙面的并非是水平设置，而是带有一定的角度，当门体下落时的时候，门板距离墙面越来越紧密，而密封胶条设置到墙面上，到关闭的时候，滑升门品牌，门板与墙面的密封胶条就会紧密压实，密封性特别好。
- 2、平衡系统的运用：工业滑升门不同于其他门型，其在动力方面，滑升门哪家好，除了电机的使用，还增加了平衡系统的使用，平衡系统是，扭转弹簧，通过扭转产生力矩，与门体重量产生的重力力矩反向平衡。所以当门体关闭的时候，平衡系统与门体重力扭矩相当。电机只是辅助开启，并没有承担太大的阻力。所以这样节省了能源，并且降低了电机的故障率。

工业滑升门安装要素——对甲方地面要求

为保证自动门的安装精度和使用性能，在自动门安装之前要求将其所在地面处理为光滑水平面，门体两侧地面不平整度小于正负3毫米，自动门将使用膨胀螺栓固定，因此要求地面应质地坚实。

工业滑升门安装要素——对钢梁的要求

悬挂操作器的钢梁，其材料厚度应不小于5毫米，承重能力应不低于700公斤，并进行防锈处理。

钢梁与完工地面之间，按照图纸要求高度的误差不大于正负3毫米。

有关钢梁竣工的验收报告。

由于自动门操作器顶部承重为0公斤，因此门体上方的建筑及装修结构应于门体安装前处理完毕。

工业滑升门有哪些特点？

驱动原理：用电机带动卷帘中心轴滚动，达到卷帘开关，当滚动到电机设定的上下限位时主动停止。

外观性：门体的表里外表经过特别处理，滑升门定做，能够满足各种现代化工业厂房的外观要求。

抗风性：经过门板内部加强处理，合作其他加强配件，能够接受12级大风的要求。

透光性：供给矩形或椭圆形设计的双层隔热玻璃，外部围住柔性橡胶的透视窗口，滑升门，供给了杰出的采光性和透明度。

防盗性：供给门插销和门锁，能够从内部确定，合作巩固的门体，有效防撬防盗。

滑升门-中人机械设备租赁-滑升门品牌由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司位于武汉市武昌卓刀泉南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中人机械设备在废金属中享有良好的声誉。中人机械设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中人机械设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事快速滑升门，工业快速滑升门，快速滑升门价格的厂家，欢迎来电咨询。