

晋中涡街流量计 涡街流量计生产厂家 凯帝仪表

产品名称	晋中涡街流量计 涡街流量计生产厂家 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响

涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响，即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量，这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度，流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。涡街流量计由传感器和转换器两部分组成，如图3所示。传感器包括旋涡发生体（阻流体）、检测元件、仪表表体等；转换器包括前置放大器、滤波电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把微处理器、显示通讯及其他功能模块亦装在转换器内。

装修改装燃气要请队伍，涡街流量计厂家，使用燃气管件

一、要注意关闭燃气总阀门。不少用户平时只用灶具的开关控制燃气，但燃气总阀门却长期开着，这样很容易因胶管老化、脱落，造成煤气泄漏。

二、装修改装燃气要请队伍，使用燃气管件。一些用户为了美观，用铝塑管替代燃气的镀锌管，晋中涡街流量计，或者使用其他一些非燃气的开关和接头等配件，请非的人员施工，这都容易造成燃气泄漏的隐患。

三、不能倒装燃气表。个别用户为了窃用燃气，擅自将燃气计量表倒装，极易引起燃气泄漏，还威胁家人的人身安全，是万万不可取的。

传感器与管道的连接，在与管道连接时要注意以下问题1。

1)

上、下游配管内径D与传感器内径D'相同，其差异满足下述条件： $0.95D \leq D' \leq 1.1D$ 。

2) 配管应与传感器同心，同轴度应小于 $0.05D'$ 。

3)

密封垫不能凸入管道内，涡街流量计生产厂家，其内径可比传感器内径大1~2mm。

4) 如需断流检查与清洗传感器，应设置旁通管道。

5) 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接在小口径中可以考虑。第三，加装管道支撑物是有效的减振方法。

晋中涡街流量计-涡街流量计生产厂家-

凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司是天津 天津市，流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯帝仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯帝仪表更加美好的未来。