

# UV胶点胶机公司 鑫华智能生产厂家 点胶机

产品名称	UV胶点胶机公司 鑫华智能生产厂家 点胶机
公司名称	东莞市鑫华智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道金玉岭5号
联系电话	18576870211 18576870211

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫华智能制造有限公司

### 全自动点胶机点胶异常的原因有哪些?

全自动点胶机主要用于在产品生产加工过程中将胶水，涂料和其它液体高精密点涂注射，涂覆和滴落到每一个企业产品的具体位置。在应用过程中有时候会导致异常企业产品的根本原因有哪些？

1，控制全自动点胶机的供料工作压力全自动点胶机工作压力越大，自动点胶机量越大，自动点胶机工作压力越小，自动点胶机量越小，我们应综合胶水特征，环境温度，自然环境等基本要素开展有效设定减低自动点胶机异常的问题。

#### 2，胶水温度控制

通常情况下，环氧树脂胶的贮存自然环境应在0~5摄氏度左右，应用环境温度约为23摄氏度。应用胶水时我们需要使胶水能够更好地融入周边环境，预防胶水应用过程中的拉丝自动点胶机异常问题。

#### 3，全自动点胶机量不合理

通常情况下，我们需要在自动点胶机任何企业产品时遵从一个基本原则，即自动点胶机量大小不超出焊点距离的一半。如果超出胶量则自动点胶机异常的概率会提升。

#### 4，预防空气进入

周边环境十分关键。在全自动点胶机之前我们需要将全自动点胶机放在干燥且相对密闭的自然环境中，以预防空气进入。全自动点胶机经常出现打空状况这也会减低自动点胶机速率，一般属于自动点胶机异常的一种体现。

灌胶机设备现在是被越来越多的企业应用到生产当中去了，现在很多的生产中也都离不开点胶机的使用，在科技高速发展的今天，日新月异的技术也是层出不穷，这同时也就对点胶机的技术攻关提出了硬性的要求，面对如此复杂的技术规范和要求，是一次挑战，同时也是一个机遇，如果谁能够把这个挑战变成机遇的话，未来的发展将会走在同行业的前端。鑫华先打破这层壁垒，真空点胶机的出世，却迎合了众多企业的喜爱，在很多企业得到了广度的应用，真空灌胶机如此之魅力，得益于什么呢，这就要看看鑫华智能制造的真空灌胶机本身的特点！

鑫华智能灌胶机设备强大的电控系统：采用进口原装电机、PLC、触摸屏，电子元件、布线、防尘、防静电系统均按设计。选用进口齿轮泵，出胶量可达1.2cc/转，配备A、B胶液位报警功能，能及时防止断胶现象出现，B胶固化剂还配有胶量监视仪，预防因B胶断胶而出现的胶水不干问题。真空点胶机机器采用分液分装方式，只在出胶头处混合，用完后将混合管拆下泡在清洗液中或是直接清洗干净即可。

点胶机自动点胶机点胶代加工点的什么胶呢？一个点胶机在点胶代加工时是可以点多种不同类型的胶水吗？这个问题本身切入点就不对，点胶代加工用自动点胶机设备一开始就是按照所用的不同的胶水类型来进行设计制造与组装的。这是因为胶水自身的性质的不同而决定的；那么一台点胶机设备可不可以使用多种胶水进行点胶代加工呢，在一般的情况下是不可以的。

根据点胶代加工用胶水类型和特质，点胶代加工用的点胶机设备按所用的胶水是有很多分类的。譬如热熔胶，在常温下热熔胶一般都是固态的，在点胶代加工时并不能直接拿来用，这时候就需要采用热熔胶点胶机加热至一个合适的温度，在一定温度下热熔胶才具有很好的流动性和黏连性，因此使用热熔胶自动点胶机都有配备有的气压温控模块和一个能直接加热的点胶加热头。又比如AB胶，是双组分胶水，分为A胶与B胶，使用时要按比例混合后才能进行点胶代加工，AB胶点胶机就很好的解决了这个

问题；除此之外还有UV点胶机，导电胶点胶机、防水密封点胶机等点胶代加工所用点胶设备。

点胶代加工用胶水的黏稠度和流动性不同也是影响自动点胶机设计制造的一个重要因素。因此在使用自动点胶机进行点胶代加工的时候，须了解清楚点胶代加工所使用胶水的参数性质等等。