

# 麻涌无尘地坪漆 意达装饰工程有限公司施工 车间无尘地坪漆

产品名称	麻涌无尘地坪漆 意达装饰工程有限公司施工 车间无尘地坪漆
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

## 产品详情

环氧树脂地坪系列数十种，适合各种厂房车间、地下停车场、医院、食品加工厂、五金厂等地面涂装。高的品质的环氧树脂地坪工程是由质优的施工团队和质优的材料完成。好的环氧树脂地坪工程有着合适的施工工艺以及每平方米合适的用量。

环氧地坪施工过程中每平方米用量影响环氧树脂地坪质量。常规环氧树脂地坪施工工艺是：基础地面打磨清理；底漆涂刷；无溶剂中涂砂浆刮涂、无溶剂中涂腻子刮涂、之后是无溶剂环氧面漆滚涂。

环氧地坪漆施工应在地面温度5以上，空气湿度...

要想解决或避免环氧地坪漆慢干或者地坪漆不干的困扰。首先了解其原因，才能找出解决问题方法和避免以后产生类似的问题。

原因一：环氧地坪漆施工应在地面温度5以上，空气湿度80%以下时进行。施工中如果温度过低，相对湿度过高，环氧无尘地坪漆，固化剂会因为温度低于5而失去活性。这时候刷环氧地坪漆，不管有没有固化剂都会有同样的效果。

解决方法：环氧地坪漆施工时，注意地面温度在5以上，空气湿度在80%以下时的施工。

工业厂房地面一般方方正正，施工面积比较好计算。但是当遇到施工墙面、立柱、穹顶时，施工面积计算会略有失误。而地坪漆厂家在做材料预算时，是根据施工面积和施工厚度来计算的，施工面积如果估算的比实际面积小，就会出现材料不够用的情况。

因此，麻涌无尘地坪漆，在进行环氧地坪漆施工时，一般会多准备一些材料，以防突发状况。但是也不能够准备太多，一些特定产品无法在其它工地使用，这也会增加成本。

麻涌无尘地坪漆-意达装饰工程施工-车间无尘地坪漆由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，意达装饰工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。