

浩信锅炉 节能电热水锅炉供应 湖南节能电热水锅炉

产品名称	浩信锅炉 节能电热水锅炉供应 湖南节能电热水锅炉
公司名称	安阳市浩信锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市文峰区彰德路与文峰大道交叉口西南角凯旋大厦601号
联系电话	13783897789 13783897789

产品详情

热水锅炉参数介绍 上面介绍了三种热水锅炉型号，那它锅炉的参数是什么呢?根据解释，如果对于蒸汽的锅炉来说就是锅炉产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对于热水锅炉来说就是热功率、出水压力及供回水温度。我们一起来具体的了解下热功率、出水压力及供回水温度这三个参数吧。

1.热功率，相信大家都不陌生，也就是Q，或者成为供热量。详细来说就是工作期间，每小时所产生的热量，是有效的带热量，这就是该热水锅炉的热功率了，单位为MW(兆瓦)。

2.出水压力，节能电热水锅炉规格，也比较好理解吧，它是指能够达到的使用压力，一般用MPa来表示，大家要知道出水压力的大小与设计压力有很大的关系，当然材质也是不能忽略的。

3.供回水温度，主要指的是额定温度，也就是出口的热热水温度，一般用t 来表示。

真空热水锅炉特点:

真空热水锅炉也称为真空变相锅炉，一是真空，二是变相，它是在一个封闭的炉体内形成一个负压环境，节能电热水锅炉供应，在锅炉机体内填充热媒水，通过燃料进行燃烧来加热热媒水，再由热媒水进行蒸发、冷凝在换热器上，然后由换热器来加热锅炉中的水。真空热水锅炉的特点是正常工作温度地位90℃，真空压力较低，并且不会出现水垢、腐蚀的情况，它的使用寿命较长，可高达20年以上。

常压热水锅炉特点:

常压热水锅炉是在大气环境下工作的热水锅炉产品，它没有工作压力，不会出现锅炉风险事故的发生，节能电热水锅炉工厂，它的热热水温度不超过100℃，并且安装流程简便，只需经过简单的安装和调试即可

进入到工作状态，使用流程简单，无需去质检部门进行备案检查和验收。

热水锅炉原理图循环水泵启动程序：

1.打开进水管上的阀门，关闭进水管上的阀门;打开电源，启动泵电机;
缓慢打开出水管上的阀门，观察水管上压力表的压力指示值是否正常。

2.锅炉点火程序：热水锅炉原理图的点火方法与蒸汽锅炉类似燃烧设备的点火方法相同。

锅炉点火后，打开引风机，通风3?5分钟后打开鼓风机，并由烟道和风道控制。

燃烧，使炉子负压保持在20?30Pa。当点火温度升高时，有必要不断监测锅炉给水和回水的压力以及循环水泵的压力，湖南节能电热水锅炉，以保持压力稳定。如果发现压力波动较大，应及时进行调整。

随着点火后水温升高，应经常打开放气阀进行排气。

3, 加热与锅炉方案：热水锅炉的加热管，多台锅炉和锅炉方案与蒸汽锅炉基本相同

浩信锅炉(图)-节能电热水锅炉供应-湖南节能电热水锅炉由安阳市浩信锅炉有限公司提供。安阳市浩信锅炉有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩信锅炉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。同时本公司还是从事燃气开水炉，燃气开水锅炉，电热水锅炉厂家的厂家，欢迎来电咨询。