

消防余压阀生产厂家 约特通风行业精选 重庆消防余压阀

产品名称	消防余压阀生产厂家 约特通风行业精选 重庆消防余压阀
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

约特通风分享下消防余压阀联动方法：

一般平时排烟阀处于关闭状态，火灾前期有烟，一般有探测器报警或手动报警按钮报警后主机调整自动状态后联动本区域或相邻区域排烟阀打开，启动排烟机排烟，消防余压阀加工厂家，也就是将烟抽出去。消防高温排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

约特通风设备有限公司主要产品有风机、排烟风机、风机箱、消防余压阀、风口、风管、人防设备等系列产品，欢迎大家来选购！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

根据上述的例题中的计算，后得出余压阀阀板的开启面积，重庆消防余压阀，整栋建筑中设置2个规格为400mm × 320mm的余压阀就可以满足计算的要求。防烟楼梯间上下贯通，消防余压阀批发厂家，泄压方向无论是指向有压空间或是无压空间，都可以仅设置2个阀板开启面积达到计算要求的余压阀，消防余压阀生产厂家，设置在防烟楼梯间的下1/3处本层及上一层或下一层的位置，这样既能保证楼梯间的正压，又不会超压。前室或合用前室单独加压送风时，根据“公式1-1”计算阀板开启面积，按照火灾时开

启风口的数量（风口开启数量为2或3个），除以2或3，确定单个余压阀阀板的开启面积，确定余压阀规格，余压阀每层设置。实际工程中选用防烟楼梯间、前室或合用前室的余压阀的规格多为400mm × 320mm，设置位置如图10所示。余压阀可广泛用于净化车间或洁净室，用来维持室内与室外的正压差，使室内多余空气排出，阻止室外空气侵入。其工作原理：当净化房内气压超过标准气压时，减压阀门自动打开，当低于标准气压时，阀门恢复关闭状态，从而起到平衡气压的作用。防止净化房间内因气压的挤压而引起的噪音及可能性的爆裂。

风量余压阀具有关闭紧密、反应灵敏、调节方便、外形美观、不耗能源等优点，用于房间维持正压。余压阀的具体规格和尺寸由客户确定，一般情况下余压阀都是采用钢板来加工，但是由于每个客户安装的场所不同。比如有的安装在食品行业、净化或者有腐蚀性气体场所等，就需要采用不锈钢材质的，因为食品行业对卫生标准比较高不同于一般场所。产生腐蚀性气体的场所也必需采用不锈钢材质（钢板材质的容易被腐蚀）。余压阀具体使用什么材质可由客户根据自己实际情况来确定。钢板表面处理一般情况下喷乳白色的漆或者还可以喷塑。颜色可以随意确定。对于要求高的客户钢板余压阀表面可以采用镀锌或者镀铬处理来提高自己的耐腐蚀性程度。余压如果是不锈钢材质的不需要作任何表面处理。

消防余压阀生产厂家-约特通风行业精选-重庆消防余压阀由德州约特通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州约特通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!