

环氧防静电自流平 宿迁环氧防静电自流平 认准振龙地坪

产品名称	环氧防静电自流平 宿迁环氧防静电自流平 认准振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧防静电自流平环氧防静电自流平

环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪漆的一切优异性能，可以快速排泄静电电荷，防静电效力持久，表面电阻率达到 $10^6 - 10^9$ 、地面电阻排泄符合国际GB6650 - 86A标准。地坪漆厂家在制定防静电环氧树脂自流平涂料的时候可以根据客户要求设计多种方案，如薄层装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等，且地坪漆颜色也可以灵活调配。电子产品的元器件都是精密产品，日常生活中很容易产生静电，而静电容易伤害到元器件，所以现代化的电子工厂都会具备完整的防静电措施，其中地面采用防静电环氧树脂自流平涂料就有利于预防静电对电子产品的伤害。环氧防静电地坪具有防尘、坚韧耐磨、耐冲击，平整亮丽，着色自由的优点。

环氧防静电自流平环氧防静电自流平

抗静电环氧自流平地坪漆在路面翻修时也许会出现下列状况：

- 1、旧的环氧自流平地坪漆漆膜并没有毁坏。
- 2、面漆稳定，没有碰触底层面，没有裂层状况的发生。
- 3、导电性层涂漆没有有机化学和物理学性更改。
- 4、铜泊还具备汇聚消退静电引力。

环氧自流平地坪漆修复实际操作：

- 1、将旧的漆膜去除无效一部分，环氧防静电自流平多少钱，留有月魄的一部分、推进、粘附好的漆膜，

底层面沒有生锈或出泡凸起，与的墙面或者材料粘合力效果非常的好，漆膜表面要做除灰、除油和别的粘附废弃物工艺流程。

2、当旧漆膜展现脱层、失光、锈沫、鼓包、掉下来、裂开等状况时，水平轻的可以用水砂纸或洗洁剂除无效漆膜、沉屑、破损后，从头开始涂装。假如镀层发生大规模破损，丧失修复的功效，就除掉镀层，环氧防静电自流平价格，再次涂装。

3、假如旧的漆膜过厚、延性大或与新建筑涂料不般配，应去除涂刷新油漆。

4、开展再涂装常用的建筑涂料与旧涂原材料同样。可在旧漆膜上涂刷，可是要做一定的试验比照。

5、导电性层涂漆如果有好几处毁坏，环氧防静电自流平找哪家，或是是铜泊生锈等状况，提议再次涂装。

6、工程施工地区的边沿要涂刷状，目地是为了更好地路面展现新的光洁白亮的实际效果。

自流平地坪漆地坪漆施工方式

刮糙腻子二道。

水泥砂浆层打磨抛光，除灰后就可以刮糙腻子层。将环氧树脂甲乙成分按1:1配制混和，用搅拌装置搅拌均匀静放5min后渐渐地添加轻钙粉。边加边拌和，搅拌均匀后，倒于干燥的水泥砂浆整体面层上，用批刀作“S”形批涂。批涂时用力，走速匀称。腻子薄厚一致，宿迁环氧防静电自流平，不沉积，不漏刮，余渣消除登场。腻子层批刮结束后，当然固化12钟头，此中禁止踩走动。腻子层干燥固化后，用大中型电动打磨机开展精磨，并且用吸尘器除尘，维持腻子层无渣无尘室，干净利落。

环氧防静电自流平价格-宿迁环氧防静电自流平-认准振龙地坪由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。