

家用透析液恒温箱

产品名称	家用透析液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68030.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-家用透析液恒温箱福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。家用透析液恒温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警 家用透析液恒温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。家用透析液恒温箱更多型号产品规格参数：型号温度范围容积外部尺寸 mm内部尺寸层架配置FYL-YS-150L2-48 150L595×570×870520×440×6553个层架FYL-YS-230L2-48 230L595×570×1200524×440×1090FYL-YS-280L280L595×570×1445524×438×12235个层架FYL-YS-310L310L595×570×1293513×530×1184FYL-YS-430L430L595×680×1805510×530×15857个层架FYL-YS-828L828L1267×680×18181160×585×12508个层架FYL-YS-1028L1028L1267×680×21051160×585×157510个层架FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-

YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间
：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

家用透析液恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求家用透析液恒温箱特点采用高强度中空钢化玻璃，柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。家用透析液恒温箱勤发发