

# 可编程老化室生产商 宜春可编程老化室 上海标承实验仪器工厂

产品名称	可编程老化室生产商 宜春可编程老化室 上海标承实验仪器工厂
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化紧急情况处理

#### 老化紧急情况处理

测试中如出现在制品冒烟、响声，等不良情况时应立即按下红色紧急按钮，必要时关闭电源总开关；当遇到着火现象应马上用灭火器将火熄灭。

#### 电路控制系统:

1. 采用台湾威硕触摸屏 PLC 台湾威纶通
2. 控制器为 PLC，有使用寿命长、抗干扰能力强、控制度高等优点，比传统仪表有较大优势。多种信号组合继电器（晶体管）输出，信号可进行逻辑
3. 两种控制方式(定值/程式)（NOT，AND，OR，NOR，XOR）；
4. 传感器类型：K#传感器
5. 2DA 模拟量输出
6. 接点输入种类： RUN/STOP， 16 路数字量DI 输入；
7. 点输出：接点较大 256 点，基本点 14 点可选点 10 点；接点容量 2A/点，8A/COM 端
8. 具备汉字输入功能，编辑输入厂商资料，故障名称，固化名称等，可编程老化室送货上门，显示直观、明朗；

## 9. 接点输出种类：

超温报警

电机过流保护报警

## 老化房参数介绍

### 老化房参数介绍

老化房，又叫高温老化房、煲机房和烧机房，是针对性能电子产品（如：计算机整机，显示器，终端机，车用电子产品，电源供应器，主机板、监视器、交换式充电器等）仿出一种高温、恶劣环境测试的设备，可编程熟化室交期短，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的主要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等，通过此测试程序可检查出不良品或不良件，可编程熟化室生产商，是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段，充分提高客户生产效率和产品品质，也是针对于开关电源、手机充电器、电池、LCD、主板机、扫描器、监视器、LED，生物器材等介面卡等做负载或温度老化测试的一种设备，此设备外框架构采用保温库板隔间组合而成，配上主配电箱、测试架、温度控制器、定时器、各种电器开关、加温电热器、盘架、拉门、循环风机、排风机、插座等设备模拟出一种高温、恶劣环境（40 -70 ±5、电源ON-OFF动作等），宜春可编程熟化室，让产品在此环境中接上模拟负载通电运作，测试时间可在0-99.9小时内任意设定，通过此测试程序可查出不良品或不良零件，是制程、品管必备之设备。

### 老化架的日常维护注意事项

老化架随时要保持清洁、干净，架上无任何杂物，如未能用到的引线、剪钳、螺帽等不能摆放在老化架上，以免产品外壳擦花或发生意外安全事故。老化架除要做好例行日常保养工作外，每周老化班长要组织对老化架，老化使用的电源、电器开关、线路等检查组织维修或提报维修，对需换的开关、开关罩必须更换，螺丝每周拧紧一次。

可编程熟化室生产商-宜春可编程熟化室-上海标承实验仪器工厂由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司是从事“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。

