

医用药品恒温柜，药品加热保温柜

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 医用药品恒温柜，药品加热保温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 70032.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

医用药品恒温柜，药品加热保温柜

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

医用药品恒温柜，药品加热保温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,医用药品恒温柜，药品加热保温柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

医用药品恒温柜，药品加热保温柜更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L 150L 2-48 595×570×865mm PTC陶瓷加热

FYL-YS-230L 230L 2-48 595×590×1215mm PTC陶瓷加热

| | | | | |
|-------------|------|-------|--------------------|---------|
| FYL-YS-280L | 280L | 2-48 | 595 × 570 × 1445mm | PTC陶瓷加热 |
| FYL-YS-310L | 310L | 2-48 | 595 × 695 × 1315mm | PTC陶瓷加热 |
| FYL-YS-430L | 430L | 2-48 | 595 × 680 × 1805mm | PTC陶瓷加热 |
| FYL-YS-151L | 150L | 0-100 | 595 × 565 × 860mm | PTC陶瓷加热 |
| FYL-YS-281L | 280L | 0-100 | 595 × 565 × 1440mm | PTC陶瓷加热 |
| FYL-YS-431L | 430L | 0-100 | 595 × 675 × 1795mm | PTC陶瓷加热 |

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

: 帮助*售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后： 售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用药品恒温柜，药品加热保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医用药品恒温柜，药品加热保温柜特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温控传感器采用的是原装优良部件，显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优良，触摸式按键设定调节参数。温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差±2℃；双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。的温度控制：高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，0℃～32℃环境温度状况功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快 超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。医用药品恒温柜，药品加热保温柜

勤发发