

玻璃棉管厂家供应 北京玻璃棉管厂家 增宏塬保温

产品名称	玻璃棉管厂家供应 北京玻璃棉管厂家 增宏塬保温
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

产品详情

玻璃棉板的作用

玻璃棉板除了保温隔热的特点之外，还有十分优异的减震、吸声特性，玻璃棉管厂家供应，对于振动噪声有良好的吸收效果，经处理后可制成吸音天花板或吸音墙板，有利于减少噪声污染。在使用过程中也不会出现脱节或者拉长的情况。在施工中可根据需要任意剪裁，常用在建筑室热、消声系统、制冷设备、通风调节系统等地方的隔热保温、吸音减震处理，效果非常显著

玻璃棉板应用

玻璃棉是建筑项目上常用的保温材料，用石英砂、白云石、硼砂等无机材料，经高温熔融后，用离心成纤技术并加上粘结剂加工而成的玻璃纤维制品，因像棉花、质量轻，称做是玻璃棉。玻璃棉可以制成玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管、玻璃棉条这4种不同形状规格的产品，任意切割，安装简单。

玻璃棉应用在各个领域，可用作建筑物保温材料；影院、KTV、酒店等场所隔音材料；也可以用作空调管道，冷冻及冷藏仓库的隔热。

玻璃棉板是现代建筑行业常用的保温材料，保温效果时间长，其次还具有防火，防霉，耐用性高，北京玻璃棉管厂家，吸音降噪的优点，因此深受人们的青睐。既然它的效果如此优良，那么再配合的施工工艺将带来不同的反响。那么问题来了玻璃棉板在施工工艺上有哪些讲究呢？玻璃棉板在施工时，要做到：1、按标准整张幅面进行自下而上，沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，玻璃棉管厂家咨询电话，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘

贴固定。2、计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，板与板之间的缝隙用胶带粘接。3、铺设自上而下相互联接，玻璃棉管厂家排名，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。综上所述，玻璃棉板在施工时还是较为严峻的，因此我们在操作中，不要操之过急，一步一个脚印走扎实，当然如果在施工中遇到自己不能解决的问题，应主动联系经验丰富的厂家或商家，寻求较好的解决办法。

玻璃棉管厂家供应-北京玻璃棉管厂家-增宏源保温由天津增宏源保温建材有限公司提供。“挤塑板,橡塑保温,岩棉,酚醛板,玻璃棉,聚氨酯发泡等”选择天津增宏源保温建材有限公司，公司位于：天津市东丽区工业园518号，多年来，增宏源保温坚持为客户提供好的服务，联系人：张树增。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。增宏源保温期待成为您的长期合作伙伴！