

临沂工地转料台 雷霆机械工地卸料平台

产品名称	临沂工地转料台 雷霆机械工地卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

装卸平台构造合理、特性平稳、工作中，可流通性是该移动升降机的特性，关键合适用一般的海运集装箱货车和一般装货车子的货品装卸的用处，配置了高一体化的液压升降系统软件，检修便捷、实际操作简易、噪音低、等优势，工地转料台，是您满意的库房货运物流装卸机器设备之一。装卸平台的安全性使用常见问题：1.因为装卸平台是应用电力网交流电流，非电气设备工作人员不能任意拆卸电控箱盖，以防发生安全事故。2.装卸平台在一切正常停车时及在装卸货期内应摆在有顶篷盖的场所应用，如临时性必须在室外地区装卸货碰到雨天时要停止工作，并且用胶带遮住电控箱，以防降水打湿电器发生短路触电事故风险。3.装卸平台电源插头不可以任意拖拖拉拉在路面，以防路人及车子辗压，应将电源插头空架走动，并有优良的接地联接，应用的开关电源应配有漏电保护器电源开关设备方可应用，在应用之中电器发生常见故障必须维护保养的情形下，务必断开开关电源方可做维修工作中。

悬挑式卸料平台也称是悬挑式脚手架，是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于20m。

悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于24m。

悬挑脚手架（一道）允许搭设高度为20M，悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构，不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等，不得采用钢管；

其节点应螺栓联结或焊接，不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定。

卸料平台制做时必须留意的事宜1、在预估卸料平台的建筑工程施工荷载时一般依照 $8\text{kN}/\text{m}^2$ 测算，具体应用荷载应操纵在 $1\text{mN}/\text{m}^2$ 内，且总宽应不超 3M ，长短应不超 3.5m 。2、制做卸料平台的工作上员应以持合理件的焊工，制作过程时要确保电弧焊接品质。3、在安装卸料平台前，应查验锚环与结构特征的联接是不是靠谱，是不是出现脱落的情况，在确定无难题后才可开展安装。4、卸料平台的起吊，尽量承重梁支点电弧焊接固定不动不会改变，并接上钢丝绳，在检测达标后才可对起重吊钩抛撑。起吊用的四根钢丝绳长度应一样，进而保证综合性平台的稳定安装。5、卸料平台在起吊时，数据信号职工须与安装职工互相配合，以保证施工工地安全施工。6、安装卸料平台时，应拿取的挂勾挂牢钢丝绳；在当房屋建筑钝角进出口维持钢丝绳时，应增设垫布物。

临沂工地转料台-雷霆机械工地卸料平台(图)由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雷霆机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北，联系人：张经理。