

# 圆法兰风管加工 圆法兰风管 天成恒顺风管

产品名称	圆法兰风管加工 圆法兰风管 天成恒顺风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

### 共板法兰风管的工艺特点及原理

#### 共板法兰风管的工艺特点及原理

随着科技的发展，圆法兰风管哪家好，空调风管的制作材料、工艺也在不断地进步，共板法兰风管也不例外，下面鲁海暖通小编就为您介绍一下共板法兰风管的工艺特点及原理，希望能帮助您更好地了解共板法兰风管。

#### 一、技术特点。

风管法兰自成，减少了风管法兰的重量，与传统的角铁法兰相比，节省了法兰型钢和连接螺栓，减少了材料的损失。密封性良好，大大减少了漏风量，节省了能源，降低了主机运行费用。风管自动压筋，圆法兰风管，强度高，外形美观整洁，镀锌层破损少。

流水线机械化、自动化程度高，极大地提高了生产效率和风管生产精度。生产安装快捷，减轻劳动强度，提高工作效率，满足现代化工程需要，增加安装单位的竞争优势。

共板法兰连接的风管接头形式已发展到十几种，有简单型(自连咬、承插型、中插型)和较复杂的弹簧夹紧连接、或增强型。可根据施工工机具的使用条件、风管规格尺寸、安装位置及风管使用要求选择其连接接头形式。

经济效率很高，食品厂圆法兰风管，共板法兰连接风管每个连接接头省去一对法兰及其附件，用少量连接材料(插条)代替法兰及其附件。单位面积的管道节省钢材3~4kg，也节省了制造法兰工，降低管道成本约百分之15(与日本相关提供的材料相同)。

共板法兰风管的材质优点以及应用优点

共板法兰风管的材质优点以及应用优点

### 1、内表面光滑度较好

共法兰板风管的内表面具有很好的光滑度，能够降低自然通风造成的摩擦力，并且使得摩擦阻力降低，使用这样的管道的时候会感觉噪音非常小，这就是因为它的内表面光滑度比较小的原因造成的，能够带给我们更好的使用体验。

### 2、节约材料

由于共板法兰风管的抗压性是很强的，能够根据不同的外部环境来进行压力的变化，如果将其弯曲的话，还能够有很好的弯曲应变能力，能够满足人们的日常需要。

### 3、规范化

由于共板法兰风管拥有的配对性和规范性，因此在使用的时候不需要担心它的质量问题，可以放心大胆的进行使用，同时它还有很好的耐使用性。

可以看出，不锈钢共板法兰风管的优点还是非常多的，在进行共板法兰风管选择的时候，一定要结合企业的实际情况来进行选择，尽可能的选择多家生产厂家，然后实地进行考察对比这几家的质量及价格，并从中选择一个的厂家进行合作。除了以上几个优点外，共板风管还能够让安装速度大大提高，安装过程非常简单，总之，现在它的使用范围越来越广，口碑也越来越高。

传统的共板法兰风管加工与全自动共板法兰风管制作的区别

一条完整的全自动共板风管生产线应该实现以下功能。

1.卷料选料，下料功能；可以选择2-6种不同厚度或者材质的卷料。

2.压紧、较平功能；该功能是对卷料加工前的调整过程，防止产生废料。

3.打孔、倒角、切槽功能；该功能可以完成镀锌风管安装孔的制作，圆法兰风管加工，避免后期打孔带来的不便。

4.切断及咬口功能；该功能将板料咬口，并切断，进行下一步加工。

5.共板法兰成型；该功能是制作双面共板法兰的关键步骤。

6.折弯成型；后一道工序完成，风管法兰矩形共板风管已经成型了。

圆法兰风管加工-圆法兰风管-天成恒顺风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成恒顺——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号，联系人：艾经理。