

# 天津hdpe双壁波纹管厂家电话 津硕管业

产品名称	天津hdpe双壁波纹管厂家电话 津硕管业
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

## 产品详情

### HDPE双壁波纹管环刚度的两个方面

1.从管材结构的角度来讲，可以通过增加内外壁的壁厚来提高管材的环刚度，即增加管材的米重，但是该方法的可操作空间较小，

其原因一方面是壁厚过厚会缩小管材内部空间，影响流体的通过性，不满足对内径的尺寸要求;另一方面，用料量加大会提高生产成本和运输成本，降低了产品的市场竞争力。

2.从原料上考虑，如果能够设法提高原料的弹性模量，同时又能保证管材产品的其他性能在合格范围内，便可解决环刚度低的问题。

### PE波纹管的优势及特点

HDPE双壁波纹管，天津hdpe双壁波纹管厂家电话，可以简称为PE波纹管。它不不仅仅材质特别，而且结构也很共同，所以造就了它的特点。接下来为您详细接受它的共同性。

HDPE双壁波纹管不只具有其他产品的特征，更具有它们无法比拟的特点。HDPE双壁波纹管已经成为一款理想的绿色环保、高质量的管道。

耐压、抗冲击：管材采用了钢带增强，环刚度可到达15KN/m<sup>2</sup>以上.强度好，抗冲击，对任何地基都有很好的适应性。

经济性：比同标准其他塑料管成本低，重量轻，运输、施工费用省，办理、维修便利；耐化学性：不会被污水、废水及化学药品腐蚀，不会被土壤中腐烂物质而腐蚀也不会被植物根系损坏；耐老化：管材一般为黑色，可接受堆积和施工过程中阳光的直晒；耐磨性能优胜：比钢管、铸铁管、水泥管耐磨损；排水流通性优胜：管内壁流阻小，排水速度快，通水能力强，流量大

### 多雨期双壁波纹管施工注意事项

夏季雨水非常的多，所以进行双壁波纹管施工的时候，需要注意。下面给大家详细的讲解一下。

做好暂时排水系统。保证现场施工时能够及时排水，避免施工过程中囤积积水，冬天在施工现场一旦有积水很容易结冰，影响施工进度，其次积水会冲刷开挖的沟槽形成沟槽边坡下滑等后果。

双壁波纹管沟槽内应及时做好排水一起，避免积水泡槽，沟槽内一旦积水，应立即采纳办法进行排水，把受泡的软化土层清除，用砂石料进行填充，做好沟槽的土层处理，严禁在沟槽内带水作业。

做好避免管材漂浮的办法。冬天施工应先回填土到管顶以上大于一倍管径的高度。当管道装置完毕尚未还土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观查看，如发生位移、漂浮，拔口现象，应返工处理。

以上就是关于多雨期双壁波纹管施工注意事项，希望对大家有所帮助。

天津hdpe双壁波纹管厂家电话-津硕管业(图)由天津津硕管业有限公司提供。天津津硕管业有限公司为客户提供“聚乙烯双壁波纹管HDPE双壁波纹管双壁波纹排水管”等业务，公司拥有“津硕”等品牌，专注于复合管等行业。，在天津静海双塘产业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曲总。