

# 岳阳拖泵租赁「多图」

产品名称	岳阳拖泵租赁「多图」
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

### 活塞式混凝土输送泵原理

有液压传动式和机械传动式。液压传动式混凝土泵由料斗、液压缸和活塞、混凝土泵、分配阀、S形管、冲洗设备、液压系统和动力系统等组成。液压系统通过压力推动活塞往复运动。活塞后移时吸料，前推时经过S形管将混凝土泵中的混凝土压入输送管。泵送混凝土结束后，用高压水或压缩空气清洗泵体和输送管。活塞式混凝土泵的排量，取决于混凝土泵的数量和直径、活塞往复运动速度和混凝土泵吸入的容积效率等

混凝土泵输送，头疼就是堵管，堵管的原因很多，其中就是管路的布置。

布置原则：距离短，拖泵租赁价格多少钱，弯管少。连结牢固，密封有效，软管垂直。

一，水平泵送。应该问题少。

二，垂直向上。垂直管的高度愈高，则逆流压力愈大，会使混凝土容积效率降低，影响混凝土泵的排量，造成混凝土离析而堵管。

当垂直高度较低时，铺设一定长度的水平管。垂直与水平长度之比为2：1，利用水平管中的混凝土与管壁的摩擦阻力来平衡逆流压力。

当垂直高度较高时，设置插板阀管，在泵停时，关阀防止混凝土反流。

三，向下泵送。

当配管的倾斜度大于4-7度时，由于输送管内混凝土自流，而出现空洞或混凝土离析而使输送泵出现堵管。

当配管倾斜度大于7-12度时，离析严重，浆料先走，石子滞后，加压堵管。

其实，大部分堵管问题，就是混凝土离析，没有离析，堵管就很少很少发生。

竹峰机械设备公司十五年专注于工程机械设备行业，服务超100+客户，服务过的客户有公路、地铁、水电、隧道、房建等各种工程，是您身边的混凝土输送泵/泵车销售、出租、售后维修于一体的保姆式管家公司。

支撑混凝土泵的地面应平坦、坚实；整机需水平放置，工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机，并可靠地锁住或固定。泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料，又要考虑有利于泵送布管以及减少泵送压力损失，同时要求距离浇筑地点近，供电、供水方便。

岳阳拖泵租赁价格多少钱「多图」由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。竹峰机械——您可信赖的朋友，公司地址：湖南长沙望城区黄桥大道旁，联系人：陈经理。