

鹤壁铅涂层 化工节能设备

产品名称	鹤壁铅涂层 化工节能设备
公司名称	苏州新区化工节能设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区金沙江路158号1幢
联系电话	18550392398 18550392398

产品详情

铝阳极大多数用于海水环境金属结构或储罐内底的阴极保护，不能用于氯离子含量低的土壤环境。其电极电位为 -1.05V CSE。温度高于49 °，电容量随温度递减，在咸水中，电流容量可能会降低到一半。铝阳极直接固定在被保护结构上，无需填料。极高的电化学性能，单位重量的阳极材料发电量大，约为锌阳极的3倍，镁阳极的2倍。在海水及含氯离子的其它介质中，性能良好，发出电流的自调节能力强。

钛阳极分类:

1、按照在电化学反应中阳极析出气体来区分，析出的称析氯阳极，如钌系涂层钛电极:析出氧化的称为析氧阳极，如铱

系涂层钛电极和白金钛网/板。析氯阳极(钌系涂层钛极):电解液中氯离子含量高，一般在盐酸环境及电解海水，电解水环

境。对应我公司产品为钌铱钛阳极，钌铱锡钛阳极。

2、析氧阳极(铱系涂层钛电极):电解液一般为硫酸环境。
对应我公司产品为铱钽阳极，铱钽锡钛阳极，高铱钛阳极。

3、涂铂阳极:钛为基材。表面涂铂，涂层厚度一般为0.5-5 μm，铂涂层，白金钛网网孔规格一般为12.5x4.5mm或6x 3.5mm.

在土壤中进行防腐时，阳极可以与受保护的结构放置在一起，埋在同一个坑中，不需要挖土。将阳极与局部有害结构连接。以克服干扰。

但由于驱动电压较低，牺牲阳极在土壤和电导率较差的介质中的应用受到。如果在使用过程中需要增加电流输出，但只增加外部电压是可行的。牺牲阳极厂家在特殊情况下，所安装的牺牲阳极压延过度，如带状或反应产物可增加其补充功能，应予以使用。

鹤壁铅涂层-化工节能设备(推荐商家)由苏州新区化工节能设备厂提供。苏州新区化工节能设备厂是从事“金属阳极片,节能化工设备,化工零配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：包经理。