

铝箔橡塑保温板 橡塑保温板 敬德通风管道厂家

产品名称	铝箔橡塑保温板 橡塑保温板 敬德通风管道厂家
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

绝热工程安装技术规范及要求

绝热工程安装技术规范及要求1. 绝热层纵横向的接缝，应错开。2. 所有接口和支撑的地方都必须用胶水粘接，以保证密封，防止跑冷，出现结露现象。3. 施工保温前要确认管套规格是否保温管相符，橡塑保温板，避免出现偏大或偏小现象。4. 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。5. 安装时应先大管后小管，先弯头，三通过后直管，后阀门、法兰。6. 立管保温时，其层高小于或等于5m，每层应设一个支撑托盘，层高大于5m，每层应不少于2个，支撑托盘应焊在管壁上，其位置应在立管卡子上部200mm处，托盘直径不大于保温层的厚度。

橡塑板粘贴胶水静置2分钟待

橡塑板粘贴胶水静置2分钟待初凝后，先粘贴顶板及两侧橡塑板，用拍板反复按压，确保保温材料与风管、部件或设备粘接紧密，直销橡塑保温板，随后再粘贴下底保温板材。对于直角弯头、乙字弯等不规则部件可采用四面单独粘贴，侧立面压上下底面的方式。建筑橡塑保温材料的研制和应用已受到越来越多的关注。橡塑保温材料不断涌现。从建筑橡胶

和橡塑保温材料材料和品种的角度来看，以聚为主要原料的橡塑保温材料的研究在国内外相对较广泛，但大多数在板材领域，例如聚苯板和金属复合夹芯板，钢丝网架夹芯复合内外墙板等。

橡塑保温材料为B1级难燃材料。橡塑保温材料为闭孔结构有的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数，使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康，能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啃咬。这些性能使橡塑保温材料成为保护管道的理想绝热材料，铝箔橡塑保温板，防止管道因大气介质或工业环境而受到腐蚀。使用温度范围宽，耐天候老化性优越，具有长期抵抗严寒，炎热，干燥，潮湿等恶劣环境的能力。富柔软性，B1级橡塑保温板价格，安装方便，外观洁净美观。由于该材料良好的综合性能，目前已广泛用于建筑、轻纺、、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。

铝箔橡塑保温板-橡塑保温板-敬德通风管道厂家由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。敬德通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城，联系人：方总。