

抗震管廊支架配件 上饶抗震配件 赞劲抗震支吊架批发

产品名称	抗震管廊支架配件 上饶抗震配件 赞劲抗震支吊架批发
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

产品详情

抗震支架应用范围

根据相关规定，抗震设防烈度为6°以上的建筑物的抗震施工必须采用抗震设计。其中，需要抗震设计的机电安装子项目有：

- (1) 锅炉房、空调房、水泵房内共用直径300mm以上的多管提升机或者管道；
- (2) 重量大于150N*M的电气桥梁；
- (3) 电气配件是需要直径大于60mm的；
- (4) 直径较大的管道系统；
- (5) 横截面积大于0.38m的矩形风管；
- (6) 烟管，事故通风管；
- (7) 自重空调机组及风机设备18kN；
- (8) 圆形风管系统；
- (9) 直径大于25mm的燃气管道。

热镀锌抗震支架应用的地方有哪些

抗震设防烈度为6以上的地区的建筑机电工程，必须进行抗震设计（包括地下综合管廊）；抗震支架和吊架产品的质量应符合现行的建筑机电设备抗震支架和吊架的行业标准通用技术条件；除本规范外，抗震

支架和吊架的安装和验收还应符合当前有关的规定。

为了确保建筑物的机电工程在作用下仍能正常运行，建议对悬挂长度不超过300mm的悬挂悬挂管线加强抗震支架；

防烟风管，应急通风风管和相关设备应使用抗震支架和吊架。

对于生活供水，管径大于或等于DN65的热水和消防管，抗震管廊支架配件，当使用吊架，支架或支架进行固定时，应根据规范第8章的要求设置抗震支架和吊架。本规范；

注意：严格执行国外消防和烟气控制系统

采用吊装时，应为空调机组，上饶抗震配件，风机和其他重力大于1.8kn的设备设置抗震支架和吊架直径大于或等于25mm的输气管道应进行抗震设计；直径不小于dn60mm的电气管道，重力不小于15 N / m的电缆梯，电缆桥架箱和母线槽应设置抗震设防;对于矩形截面为0.38m²以上，圆形或直径为0.7m以上的风管，可以使用抗震支架和吊架。

抗震支架和吊架用于支撑水管，空气管，桥梁等机电管道设备，并提供抗震产品。定义：与建筑物结构牢固连接并以力为主要荷载的抗震支撑设施。它由锚固体，加强型悬挂器，抗震连接件和抗震斜撑组成。

抗震支架的支撑形式有哪些

抗震支架的斜撑按其保持方式可分成刚度保持与软性保持二种。刚度保持斜撑原材料一般挑选C型圆钢、热镀锌钢管，抗震配件厂，以其另外能抵御抗拉力与工作压力，进而一般以单侧撑的方式存有;软性保持斜撑原材料一般是钢丝绳，只有抗拉强度。因此抗震支架一定以两侧对称性的方式存有。抗震等级斜撑按其功效特性区别，抗震支吊架配件，又分成侧面保持与竖向保持，侧面保持是用于抵御侧面水准灾害力功效，竖向保持是用于抵御竖向水准灾害力功效。

所述就是说抗震支架的支撑点方式，期望对你有一定的协助。

抗震管廊支架配件-上饶抗震配件-赞劲抗震支吊架批发由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西九江的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。赞劲科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！