

北京吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器

产品名称	北京吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

吸收器

吸收器，工业设备，其是吸收式制冷系统中重要的部件之一。其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能。吸收器是吸收式制冷系统中最大的部件，北京吸收器，换热面积占机组总换热面积的40%左右，其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能，是吸收式制冷系统中重要的部件之一。

设备操作及运行

1. 交换器投运前的准备工作

- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。
- 3)、检查排污阀是否处于关闭状态。
- 4)、检查视镜处是否漏液。

吸收器

吸收器是吸收式制冷系统中最大的部件，换热面积占机组总换热面积的40%左右，石墨吸收器，其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能，是吸收式制冷系统中重要的部件之一。

爆1-炸法气体吸收器

1913气体吸收器（爆炸法铂电极），本器适应气体分析时，气体爆炸反应之用。

全高mm：210

球外径mm：60

固体气体吸收器

1915气体吸收器（固体吸收用），本器适应气体分析的固体吸收，广泛应用于制氧设备对氧气和氮气的纯度试验。

固体球外径mm：60

固体球颈外径mm：26

圆球外径mm：66

全高mm：300

维护保养

酸雾吸收器使用条件

- a、酸雾吸收器系衬胶设备，当设备发运至用户不立即安装使用时，改性石墨降膜吸收器，应将设备运入室内存放，聚丙烯吸收器，一般室内温度在5-30°C相对湿度在50-80%，严禁在露天存放。
- b、衬胶设备使用的操作温度不得超过50°C，设备周围严禁有其它热源烘烤。
- c、衬胶设备对50%以下的硫酸、盐酸、NaOH均有抗腐作用。

北京吸收器-东博防腐设备供应-改性石墨降膜吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东博防腐设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：钱总。