

河南酒店隔音门 武汉源海博创 酒店隔音门定做

产品名称	河南酒店隔音门 武汉源海博创 酒店隔音门定做
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

隔音门主要起隔音作用，是一种多种材料的组合产品，根据隔音要求进行单独设计，其中需要用到吸声材料，隔声材料和隔音密封剂等，并需要不同场合的使用要求，如承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉等，特殊隔声门，如各种试验室、排气道等。其产品质量主要依赖于材料选择和制作精度等，部分厂家可提供成套产品（包括门框、门扇），但实际工程中，需要根据要求另行设计制作。

设计法则

在目前普遍推荐的隔音门，一般都是在内部填充吸音棉或PU，有的只是采用纸板隔成所谓的蜂巢结构，一方面增加门板的强度一方面以其所形成的密闭空气层作某一程度的隔音。基本上任何材质都有它的隔音效果，河南酒店隔音门，而简单讲就是质量越重的物体其隔音性越好，这就是一般所说的质量法则。

也就是说为求隔音效果你可以用 4cm的厚钢板作门板或在门板内灌1水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果，但是隔音效果达到了但门板的重量确会增加门铰炼的负担，如果铰炼无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成铰炼损坏，所以除非必要，在隔音门设计时其重量都会在能达到所需的隔音效果内尽量将重量减轻。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

室内门一般隔音效果在35~40分贝为i佳，这里隔音是降噪能力，就是比如说原来是80分贝现在变成40分贝，平开门一般密封性比较抢，所以能达到40分贝，当然这个降噪能力是根据噪音大小而定，酒店隔音门安装，如果本来就安静，他就下降不了多少。

隔声房主体结构为防震框架型，采用模块式拼装，方便安装和拆卸。主体采用方型钢为骨架，外侧板采

用环保型玻璃钢板做面板；内侧采用多孔铝板，采用的吸音棉、隔音材料和阻尼涂料，使有效吸收噪音，酒店隔音门定制，提高低频噪音降噪效果。

隔声房成品收集面设置升降门，采用轻型材料制作，酒店隔音门定做，采用电机驱动、机械传动升降，升降动作连锁保护，并设置安全保护装置和声光报警器，确保操作人员的安全。

河南酒店隔音门-武汉源海博创-酒店隔音门定做由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源海博创——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号，联系人：张经理。