

广州奥工 矿用干雾抑尘系统 南通干雾抑尘系统

产品名称	广州奥工 矿用干雾抑尘系统 南通干雾抑尘系统
公司名称	广州奥工喷雾设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇永星路2号
联系电话	13710971413 13710971413

产品详情

翻车机干雾抑尘系统

列车/发电厂翻车机干雾抑尘系统构成：1)、干雾服务器：干雾抑尘设备是把气水过滤，以设置的标准气压，压力，其总流量，出水量打开开关系统控制继电器开启或关上，jing水汽输送管道到干雾器总程中，完成喷雾一场呢，它是由电子控制系统，多用途自动控制系统，总流量自动控制系统构成。2)、控制系统：控制系统是翻车机干雾抑尘系统软件设备的监测中心，汇集了程序控制器，控制回路，保护电路，触碰屏，及其和它们有关的电电子器件，为消费者提供全自动（远程控制）和（手动式）当地二种操作方式，在全自动操作方式时，能自动接受远程控制触发信号，运行或终止干雾抑尘设备的喷雾。在手动模式，操作工作人员可轻按操作按键运行或终止干雾抑尘设备喷雾，客户也可以通过PLC设定插口改动喷雾周期时间及管路喷雾中间等。3)、空压机：空压机用以调整并稳定系统气动阀门工作压力，空压机为风冷式微油空压机，为箱式结构，矿用干雾抑尘系统，具备gao效环保节能，运作an全靠谱，翻车机干雾抑尘系统，低噪音，结构紧凑，操作简单等优点，以全智能操纵，具备自身诊测及保障功能性；4)、储气瓶：储气瓶作用是调整并稳定系统气动阀门工作压力，由于空压机正常运转过程中产生的供气量是超过干雾抑尘设备工作中气动阀门的，因此储气瓶把这些一部分空气压缩保存起来，便于调整填补干雾设备的瞬间供气量。5)、水汽分配箱：根据并对操纵完成水，气，电负责人线和干雾箱/十字轴干雾器总程连接，并依据当场状况根据PLC控制完成各干雾箱/十字轴干雾器总程喷雾

干雾抑尘系统

依据传动带输送导料槽当场粉尘尺寸、通过更新改造或因地制宜，干雾抑尘机器设备输送的气、水将喷嘴后转换成颗粒孔径为5~10 μm的很多细颗粒物；根据控制代码喷向工地扬尘点，每一个喷嘴都可以提供一个特定喷雾器样子，特殊和流量喷雾器覆盖面积，全部匀称密闭式排列喷嘴产生一道“雾墙”，与粉尘颗粒相触碰，撞击，轧钢线干雾抑尘系统，使粉尘颗粒互相粘接，凝结增大，并在自己重力影响下地基沉降，以达到喷雾降尘的功效。寻找合伙人

轧钢线干雾抑尘系统图例为闽钢股份轧钢线微米级干雾抑尘系统。本公司已为国内多家大型热电厂、煤、钢厂、矿企及大型能源集团服务，过硬的产品质量和先进的喷雾技术，备受客户的肯定。

干雾抑尘喷雾系统产品优势特点：

- 1、从源头治理——在污染源起尘点进行粉尘治理。粉尘治理效果理想，完全能够实现现场扬尘点 $4\text{mg}/\text{m}^3$ ，岗位粉尘浓度 $2\text{mg}/\text{m}^3$ ，无二次污染，真正达到了“零排放”。
- 2、效率高——实现多种型号的喷嘴搭配使用，抑尘率高达95%以上
- 3、耗水量低——节能降耗效果显著，比一般的湿式动力除尘器节点85%-90%，节水70%-85%
- 4、成本低——无吸风、排风管路，无排尘（排污）系统，南通干雾抑尘系统，整体投资低
- 5、安全——大大降低粉尘暴炸几率，减少消防设备投入
- 6、高效——占地面积小，操作方便，自动化程度高，自主研发的中央集中控制系统为国内首创，实现无人值守

广州奥工(图)-矿用干雾抑尘系统-南通干雾抑尘系统由广州奥工喷雾设备有限公司提供。广州奥工喷雾设备有限公司是一家从事“喷嘴喷头,喷雾设备,喷雾系统,消毒通道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥工,AOOPO,冰雾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广州奥工在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！