

扬州干雾抑尘系统 广州奥工 矿用干雾抑尘系统

产品名称	扬州干雾抑尘系统 广州奥工 矿用干雾抑尘系统
公司名称	广州奥工喷雾设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇永星路2号
联系电话	13710971413 13710971413

产品详情

轧钢线干雾抑尘系统

轧钢线干雾抑尘系统图例为闽钢股份轧钢线微米级干雾抑尘系统。本公司已为国内多家大型热电厂、煤、钢厂、矿企及大型能源集团服务，过硬的产品质量和先进的喷雾技术，备受客户的肯定。

干雾抑尘喷雾系统产品优势特点：

- 1、从源头治理——在污染源起尘点进行粉尘治理。粉尘治理效果理想，完quan能够实现现场扬尘点 $4\text{mg}/\text{m}^3$ ，轧钢线干雾抑尘系统，岗位粉尘浓度 $2\text{mg}/\text{m}^3$ ，无二次污染，真正达到了“零排放”。
- 2、效率高——实现多种型号的喷嘴搭配使用，抑尘率高达95%以上
- 3、耗水量低——节能降耗效果xian著，比一般的湿式动力除尘器节点85%-90%，节水70%-85%
- 4、成本低——无吸风、排风管路，无排尘（排污）系统，煤棚干雾抑尘系统，整体投资低
- 5、安全——大大降低粉尘暴zha几率，减少消防设备投入
- 6、gao效——占地面积小，操作方便，自动化程度高，矿用干雾抑尘系统，自主研发的中央集中控制系统为国内shou创，实现无人值守

干雾抑尘系统

目前，扬州干雾抑尘系统，炼钢厂区域无组织排放zui严重的部分是卸料车向高架料仓卸料过程中产生的粉尘，较早以前卸料车90%采用轻型卸料车，没有配套除尘设备，槽上卸料时粉尘随着物料的砸落而扬起。粉尘浓度zui高可达 $1000\text{mg}/\text{m}^3$ ，绝大多数是 $10\ \mu\text{m}$ 以下的呼吸性粉尘，车间内能见度不足20m，楼板上堆积了厚10cm以上的粉尘。

自动化控制和软件：

该干雾抑尘系统自动化面板按照IEC标准和材料的选择是由优于标准的产品在质量方面的设计。自动化控制模块由人机界面面板、PLC、信号指示灯及相关部件组成。HMI 面板为用户提供完整的系统控制，以及显示系统压力值和系统故障。此外，雾化区域通过人机界面面板选择，所需区域内的模块相互独立运行。喷嘴、水过滤器和空气过滤器由用户或在规定的时间内自动清洁。系统以自动和手动两种模式工作。

在自动模式下，它提供了通过传感器在雾区和停用喷嘴。在手动模式下，直到系统通过 HMI 面板被激活和再次关闭，系统保持开启状态，粉尘团被人造雾抑制

扬州干雾抑尘系统-广州奥工-矿用干雾抑尘系统由广州奥工喷雾设备有限公司提供。广州奥工喷雾设备有限公司是一家从事“喷嘴喷头,喷雾设备,喷雾系统,消毒通道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥工,AOPO,冰雾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广州奥工在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！