

# 凉山D80型桥梁伸缩缝多少钱一米

产品名称	凉山D80型桥梁伸缩缝多少钱一米
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

凉山D80型桥梁伸缩缝多少钱一米详情可以联系长信客服，欢迎合作。由于桥梁处于室外，在动荷、温度、混凝土的收缩和徐变作用下，梁体产生位移，位移过大时就会影响行车舒适和安全。为了调节桥梁上部结构之间的位移和联接，需设置伸缩缝。但是设计不当，安装质量低劣，和缺乏科学的及时养护，伸缩缝处就会跳车，这是目前国内常见的病害，并且越来越突出。桥梁伸缩缝处出现破坏、下沉、错台，在车辆通过时对桥梁产生跳动冲击，产生附加荷载，影响行车舒适性，严重时产生安全事故。为了消除台阶、跳车等现象，我国已经采用许多行之有效的办法，其中桥梁伸缩缝的安装是一项极为重要的项目，施工缺陷是不容忽视的。

按照设计标高将锚栓预埋入预留孔内，然后焊接锚板，并调整封头板使之与垫板齐平。将构件固定在定位角钢上，以确保安装精度，防止伸缩缝变形，平面位置与标高调整后，同时使用两台电焊机由中间向两侧按照每1m与预埋钢筋两侧同时点焊定位，每个焊缝长度不小于5mm，边焊接边检测平整度，随时进行调整。点焊完成后，再次检测整体平整度，无误后方可按照搭接位置按要求焊接，后用气割解除锁定。安放应确保伸缩缝受力均匀，不产生翘曲等问题。

GQF-D80型伸缩缝采用热轧整体成型的异型（一次成型的D80型）钢材设计的桥梁伸缩缝产品。GQF-D80型伸缩缝是用于公路桥梁的D80型伸缩缝，GQF是交通行业标准规定的桥梁伸缩装置代号。G是公路拼音的首字母，代表公路的意思；Q是桥梁拼音首字母，代表桥梁；F是缝的拼音的首字母，代表伸缩缝的意思；D80型是焊接成伸缩缝的型钢的截面形状为D80型。GQF-D80型伸缩缝由一整条的橡胶密封条，单组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件

，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡后，同梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。凉山桥梁伸缩缝型号齐全，联系长信小韩获取zui新报价。