触摸屏渗水性测定仪-静水压

产品名称	触摸屏渗水性测定仪-静水压
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	测量范围:0～100kpa 精度:±0.5% 试样夹头面积:100cm2；
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

适用范围：用于测试涂层织物、无纺布、复合面料、薄膜等各种材料的抗渗水性能测试。

适用标准：GB/T4744；FZ/T01004；ISO811；AATCC127；JISL1092：ISO1167等。

技术指标：

1. 测量范围：

型 号	～10
测量范围	0～100kpa
精 度	±0.5%

2. 试样夹头面积：100cm2；

3. 测试单位：Pa；KPa；mmH2O；cmH2O；mbar；

4. 水压上升速率：0.1Kpa--30Kpa/min；

5. 水箱容量：2500ml；

6. 电　源：AC220V，50HZ；

7. 功　率：200W；

8. 外形尺寸：580×400×700mm；

9. 净　重：75kg。

仪器特点：

1. 采用彩色液晶触摸屏显示，中英文菜单，操作简单直观；

2. 一键加水、排水功能，高亮LED照明，测试更方便；

3. 内置四种测试功能，全面满足各种测试标准；

4. 内置多种单位选择，测试结果无需换算；

5. 选用高精度的压力传感器，测试结果准确稳定，重复性好；

6. 配有内置水箱，并具有缺水保护等功能。