

织物透湿量测试仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 织物透湿量测试仪 |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 价格 | 20000.00/件 |
| 规格参数 | 试验时间:1min ~ 999h59m 循环气流速度:0.02 ~ 1.5m/s 透湿面积:2827mm ² (60 |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号 |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483 |

产品详情

仪器特性：1、恒温恒湿箱一体化结构。2、微机控制，液晶中文菜单操作。3、循环气流风速0.02-1.5m/s
数字设定。4、进口高精度温湿度传感器，进口电机驱动。技术参数：1、工作模式：微机控制、液晶中
文菜单操作、试验环境监控。2、试样箱控制温度：20 ~ 45 ；分辨率:0.1 3、试样箱温度控制精度：±0.
5 4、试样箱控制湿度：40%RH ~ 95%RH ± 2%RH5、试验箱加湿量： 300ml/h7、试验时间：1min ~ 9
99h59min 8、循环气流速度：0.02 ~ 1.5m/s9、透湿面积：2827mm² (60mmGB) 可选
3848mm² (70mmASTM) 10、透湿杯数量：6只11、内箱尺寸：500*500*60012、电源：AC220V 50Hz
1.5kW13、外形尺寸：1030*1070*171014、重量：100kg

相关标准：GB/T12704 ASTM E96 JIS L1099 BS 7209等