

可程式淋雨试验箱 IPX3456-800L

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 可程式淋雨试验箱 IPX3456-800L |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 价格 | 30000.00/件 |
| 规格参数 | 摆管半径:300mm 摆管摆速:可调 摆管壁厚:2mm |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号 |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483 |

产品详情

一：本机概述：

本设备适用于各种汽车零部件和电子电器等工业电子产品的防雨尘及浸沙水的试验，汽车零部件包括有车灯、门锁、电气、仪表、防尘套、电子家用电器等系统的全密封稳定性的测试。

二：主要参数：

本淋雨试验机为组合式,从IPX3 ~ X5淋雨测试等级组合为一体控制。节约了客户试验室空间，每小时运行可节约用水量6个立方。控制方式可编程控制系统，由触摸屏设定界面设置IPX34、X5独立控制。可设定摆管左右旋转角度适应IPX4测试等级，及设定喷淋时间，独立样品转盘控制。符合标准:GB/T2423.38-2005<电工电子基本环境试验规程>;GB4208<外壳防护等级

IPX3、X4摆管淋雨试验装置

2.1主要技术参数：

- 1、摆管半径：300mm
- 2、摆管摆幅0 ~ 340 °（360相近值）可调
- 3、摆管摆速：可调

- 5、喷孔尺寸： 0.8mm(针孔型)
- 6、喷孔中心距：50mm
- 7、摆管壁厚：2mm
- 8、淋雨水流量：0.07/min只
- 9、试验台承重量：20kg
- 10、运行时间控制：0~9999min可调
- 11、摆管采用无缝不锈钢管加工而成

IPX5、X6冲水试验装置

2.2主要技术参数：

IPX5喷水孔径： 6.3mm（一只）

IPX6喷水孔径： 12.5mm（一只）

喷管：不锈钢管

喷水控制：喷停控制方式

喷射距离：2500mm

喷水管径： 32

喷水流量：IPX5:12.5(L/min) IPX6:(100L/min)

喷水持续时间：0~9999min(可调)

三．安保护装置；

缺水保护；

相序保护；

电机过载保护；

漏电保护；

独立的运行时间到提醒功能。

四．标准空间及材质

内箱尺寸：D800 × W800 × H2500mm

外型尺寸：约D810 × W1250 × H3200mm

转盘尺寸： 300mm圆型转盘

内外壳材质：SUS304不锈钢板+SUS304不锈钢方通+钢化玻璃组合而成

圆型转盘：圆型不锈钢棒焊接而成

转盘转速：1 ~ 5r/min可调

储水箱：SUS304不锈钢板折弯成型

喷嘴：SUS304加工而成

流量计：浮子流量计

水泵：专用不锈钢离心泵

摆管电机：深圳白山机电

转盘电机：台湾永力

控制系统：无锡信捷编程器

触摸屏：台湾威纶通

电气配件：韩国“LG”接触器、日本欧姆龙中间继电器、中国正泰缺相保护器等。