

可编程淋雨试验箱 IPX3456-1000L

产品名称	可编程淋雨试验箱 IPX3456-1000L
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	36000.00/件
规格参数	摆管半径:400mm 摆管摆幅:0 ~ 340 ° 摆管摆速: : 可调
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

二：主要参数：

本淋雨试验机为组合式,从IPX3 ~ X5淋雨测试等级组合为一体控制。节约了客户试验室空间，每小时运行可节约用水量6个立方。控制方式可编程控制系统，由触摸屏设定界面设置IPX34、X5独立控制。可设定摆管左右旋转角度适应IPX4测试等级，及设定喷淋时间，独立样品转盘控制。符合标准:GB/T2423.38-2005

2、摆管摆幅0 ~ 340 °（360相近值）可调

3、摆管摆速：可调

5、喷孔尺寸：0.8mm(针孔型)

6、喷孔中心距：50mm

7、摆管壁厚：2mm

- 8、淋雨水流量：0.07/min只
- 9、试验台承重量：20kg
- 10、运行时间控制：0～9999min可调
- 11、摆管采用无缝不锈钢管加工而成

IPX5、X6冲水试验装置

2.2主要技术参数：

IPX5喷水孔径： 6.3mm（一只）

IPX6喷水孔径： 12.5mm（一只）

喷管：不锈钢管

喷水控制：喷停控制方式

喷射距离：2500mm

喷水管径： 32

喷水流量：IPX5:12.5(L/min) IPX6:(100L/min)

喷水持续时间：0～9999min(可调)

三．安保护装置；

缺水保护；

相序保护；

电机过载保护；

漏电保护；

独立的运行时间到提醒功能。

四．标准空间及材质

内箱尺寸：D1000×W1000×H2500mm

外型尺寸：约D1100×W1450×H3200mm

转盘尺寸： 300mm圆型转盘

内外壳材质：SUS304不锈钢板+SUS304不锈钢方通+钢化玻璃组合而成

圆型转盘：圆型不锈钢棒焊接而成

转盘转速：1~5r/min可调

储水箱：SUS304不锈钢板折弯成型

喷嘴：SUS304加工而成

流量计：浮子流量计

水泵：专用不锈钢离心泵

摆管电机：深圳白山机电

转盘电机：台湾永力

控制系统：无锡信捷编程器

触摸屏：台湾威纶通

电气配件：韩国“LG”接触器、日本欧姆龙中间继电器、中国正泰缺相保护器等。