

# 路博BOD生化培养箱

产品名称	路博BOD生化培养箱
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	产品类型:微电脑普通型 控温范围:5-50 分辨率:0.1 ;
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### 产品背景：

作为行业技术，路博人在收集了大量行业，客户实验要求的基础上，全面解决了双制式培养箱无法长时间连续运行的缺陷，全面进行了产品升级，不久在制冷系统上采用了国际压缩机组和循环风机，更节能，高效，稳定，而且一直以致力于世界的环保健康倡议，制冷剂上采用环保无氟R134制冷剂，令环境更健康！

### 适用范围：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部分。是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

### 控制特点：

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

### 结构特点：

微电脑普通型；采用国内首创流线圆弧设计，外壳采用冷扎钢板制造，表面静电喷塑，工作内腔采用镜面不锈钢材质。

性能特点：

温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；具有定时和计时功能；工作室内置照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯）；生化培养箱，振荡培养箱标准配置为照明灯（可按用户要求更换为杀菌灯，起消毒作用）；工作室内置搁架可随用户要求调节高度。

技术参数（SPX-100B-Z）

产品类型：微电脑普通型

控温范围：5-50

分辨率：0.1 ；

波动度： $\pm 0.5$  ~  $\pm 1$  ；

均匀度： $\pm 1$  ；

电源电压：220V/50Hz;

输入功率：280W;

内胆尺寸：450\*440\*580;

外形尺寸：580\*590\*1070;

载物托架：2块;

定时范围：0-999min;

容积：100L

