

# 军用单杠安装教程视频 宏丰体育

产品名称	军用单杠安装教程视频 宏丰体育
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	500.00/副
规格参数	宏丰:1 HF-051:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

## 产品详情

我公司主营业务军用双杠生产商，健身器材厂家，挪动舞蹈把杆价格，室外健身器材，军用双杠，\*\*用单杠，部队标准两条杠，军用双杠价格，400米阻拦器材，室外健身路径，户外健身路径价格，舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家，移动开胯杆，儿童游乐设备，体操训练用品，儿童滑滑梯，蓝球架，蓝号用品，乒乓球台，羽毛球柱，网球柱，排球柱

结构：二根支点立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持一致）组成单杠。

支点立柱竖站起在地面上，上面还有底盘。

用四根绳索（直径多见1厘米）将单杠搞成站起，四根绳索和地面的四个地钩相连。

规格型号：单杠

直径 2.8cm 误差范围 /-0.01cm

2个连接点之间的距离 240cm 误差范围 /-1cm

套节之间的距离 少为200cm 误差范围 /-1cm

从木地板慢慢测量到单杠顶部间隔275cm 误差范围 /-1cm

地钩间的距离：

横向 550cm 误差范围 /-5cm

纵向 400cm 误差范围 /-5cm

功能特性：调节

尽量能通过高度调节提高5cm相对高度。

单杠尽量有弹性，保证不能破裂。

弹性不仅来自卷杠，器械整体也有弹性。这正是木质地板钩、支点立柱、镀锌钢丝绳安装及紧绷度一定严格遵守要求、保证统一张力的原因。

卷杠和支点立柱正中间必须通过活扣相连，以保证高效率的弹性。

卷杠尽量可以从上面做屈腿和滚动姿态，此外不易方向跑偏。

所有器械一定要稳固的。在使用中，支点立柱不能移动或摇晃。

在使用中，卷杠和紧绷绳索不能产生影响声响。

运用的原料好纤细，不能妨碍视线