

全程综合水处理器 凝聚法

产品名称	全程综合水处理器 凝聚法
公司名称	武汉大禹磁处理开发有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	原理:凝聚法 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	青山区和平大道1290号B座43单元8层801号
联系电话	13607124019 13807143617

产品详情

原理	凝聚法	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性
滤料类型	其他	品牌	大禹
型号	DLP	有效过滤面积	10000 (m ²)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织
产品类型	全新	DN	50-DN1800
外形尺寸	200*500-1800*2000 (mm)	设备重量	100-10000 (Kg)

综述：

全程多功能水处理器是针对工业、民用各种水系统中普遍存在的四大问题：腐蚀、结垢、菌藻、泥垢，采用最新技术研制的综合水处理设备，它从根本上克服了其它水处理设备的单一功能，使水处理防垢、杀菌、防腐、过滤四种功能分系统综合在一起，它是应用了现代通讯领域的和数字和差共位效应，是不同的功能频谱具有不同的时空定位，进而使各种频谱间的电磁波不能相互干扰。能把不同功能的波有效的组合在一起，并具有集成程度高，能量转换率高等优点。采用物理法处理，无需化学药剂，阻力小、水头损失小。运行管理费用低，操作简单，维修方便，是水处理的最佳选择。

用途:中央空调，冷水机组，制冷机；冷却、冷冻循环水系统。采暖系统：供暖、供热热水循环系统。工业、民用冷却水：在工业、民用、工业冷却循环水系统。公寓、酒店：生活洗浴热水循环系统，餐饮、洗衣房、游泳池等。地热水系统：利用地热水进行洗浴，采暖的循环系统。

原理：

全程水处理器是利用变频高频发生器所产生的交变电磁场对水进行处理，使原有的大缔合状态水的结合键被打断，解离成活性很强的单分子或小缔合状态的水，从而改变了水的物理结构与特性，增强了水分子的极性，增大了水分子的偶极矩，阻止了水垢的形成。在变频高频电磁场作用下水垢得以控制和去除，变频高频电磁场的不断作用，使得水中溶解氧和水分子不易析出，从而抑止氧化腐蚀和原电池腐蚀的发生，起到了良好的防腐阻锈的作用。另外，变频高频电磁场使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏，并且溶解氧在变频高频电磁场的作用下形成了一定量的 O_3 、 H_2O_2 等对细菌、藻类具有极强杀伤力的物质，起到了杀菌、灭藻的作用。对循环水中的悬浮物，可以在电式处理的同时进行过滤，达到控制水质浊度的目的。

全程水处理器中过滤部分选用国际先进的约翰逊滤芯，可将水中的悬浮物、固体杂质超净过滤，可有效降低水质浊度，提高水质清洁度。反冲洗采用强制外力清洗，除污力强，冲洗排水极少，符合国家节约用水的产业政策。

功能参数:

控制腐蚀率 0.092毫米/年，防垢除垢效率 95%，杀菌灭藻 97%，过滤效率 70%

压力损失：0.01 mpa ~ 0.06mpa

工作电源：190 ~ 250v 50-60hz

安全绝缘电压：5000v

工作环境要求：-25 ~ +50 相对湿度 90%

工作介质温度：-25 ~ +90

平均无故障时间：不小于50000小时

规格尺寸:

型号	输水管径 (m) m)	处理流量 t/h	设备外形尺寸					净重 (kg)
			a	l	c	d	b	
dlp- 50b	50	10-18	560	1100	300	25	--	
dlp- 80b	80	18-45	560	1130	300	25	--	
dlp- 100	100	45-70	685	1330	400	40	--	
dlp- 150	150	70-158	785	1435	500	40	--	
dlp- 200	200	158-280	810	1200	600	50	620	
dlp- 250	250	280-440	810	1300	600	50	600	
dlp- 300	300	440-640	1045	1600	800	80	780	
dlp- 350	350	640-865	1050	1700	800	80	760	
dlp- 400	400	865-1130	1280	1900	1000	100	940	
dlp- 450	450	1130-1430	1305	2000	1000	100	950	
dlp- 500	500	1430-1800	1515	2100	1200	100	1090	
dlp- 600	600	1800-2600	1570	2300	1200	150	1125	
dlp- 700	700	2600-4800	1735	2400	1400	150	1300	