

防火门定制 蓝盾防火卷帘 舟山防火门

产品名称	防火门定制 蓝盾防火卷帘 舟山防火门
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

产品详情

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

50116-2013里明确规定了防火门的开闭状态需反馈到消防控制室。若不安装，舟山防火门，则通不过消防验收的。防火门监控系统用于监测防火门的状况、对处于非正常状态的防火门给出报警提示，提醒相关人员处理。从而保障防火门正常工作，使防火门起到隔烟、防火、抑制火情蔓延、以及保护人员疏散的作用。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，防火门定做，耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲1级)和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

1、防火门的选择。除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防

防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能（如设置与报警系统联动的控制装置和闭门器等）；2、开启方向的要求。疏散通道上的防火门应向疏散方向开启（也就是防火门应人性化安置，比如火灾逃生时，防火门定制，是去推防火门，而不是去拉防火门），并在关闭后应能从任一侧手动开启。3、自动关闭功能指的是，除管井检修门和住宅的户门外，防火门应能自动关闭；双扇防火门，应具有按顺序关闭的功能；4、防烟性能（再次强调，防火门不止防火，还防烟啊）。为保证防火分区间的相互独立，防火门厂家，设在变形缝附近的防火门，应设在楼层较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝，防止烟火通过变形缝蔓延；平时关闭后应具有防烟性能。5、后一点是开启力度（测力计）开启力不得大于80N。

防火门定制-蓝盾防火卷帘(在线咨询)-舟山防火门由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州蓝盾防火卷帘有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。