

# NORD 安徽恩扬减速机 NORDSK 31E

产品名称	NORD 安徽恩扬减速机 NORDSK 31E
公司名称	安徽恩扬传动技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单元504
联系电话	17354291967 17354291967

## 产品详情

### 减速机保养工作中润滑油的检查与更换注意事项

机械是有寿命的，保养的好，那么寿命必然会常很多，但是如果在日常的工作过程中疏于对机械的保养，那么将大大地缩短机械的使用寿命，NORD，从另一个层面上看，在工作中不能够很好的保养机械也是对会提高企业的生产成本。减速机是一种使用比较广泛的机械，对于减速机的保养与维护所需要做的事情有很多，需要注意的事项也有很多，其中润滑油的互相使用更是为容易被忽视的事情。点：减速机的油的更换首先要知道的就是，在减速机工作完成之后，油的温度是极速下降，并且在低温的情况下，油的粘性也是非常大的，此时此刻更换油是比较麻烦的，所以建议想要更换，好是在减速机运行后切断电源进行。第二点：油位的检查检查油位之前，必然需要将电源切断，以防有触电的危险，还有就是检查油位可以等待减速机之后进行，然后移去油位螺塞检查油是否充满，检查完之后再将油位螺塞安装好。第三点：油的检查在检查油位的时候可以顺便将油也一起检查了，检查油需要进行取样，主要查看油的粘度指数以及浑浊度等，根据这些指数来判断是否需要更换新的油。第四点：注意事项更换新油必然需要同牌同号，而油量也是需要跟的位置一致，拧紧油位螺塞及通气器;换油时减速机仍应保持温热;在放油螺塞下面放一个接油盘;打开油位螺塞、通气器和放油螺塞;将油全部排除;装上放油螺塞。

### 减速机如何选择润滑油粘度?

减速机润滑油的粘度主要是由基础油和粘度指数改进剂来实现的。滑油基础油的粘度与分

子结构和分子量有关。均匀分子量越大，NORDSK 73，油的粘度越大。就根油而言，矿物油型滑油包括石蜡基、环和中间基精制而成的三种滑油。粘度是齿轮油的重要理化指标，齿轮啮合速度是选择粘度的主要指标。减速器齿轮油适当的粘度可以降低滑油的内耗，大大降低齿轮外观的磨损、传动噪音和振动。一种好的胶粘剂不仅需要高的附着力和良好的剪切稳定性，还需要良好的低温性能和热氧化稳定性。剪切稳定性差的指胶，由于在剪切应力下聚合物主链断裂，分子量降低，对磨损和油耗有一系列影响。对于同粘度品牌的光面油，如果选用未精炼的根油和较差的粘合剂，NORDSK 32，分配后可以达到一定的粘度规格，但附着力、剪切稳定性等性能较差，达不到应有的应用周期。因此，NORDSK 31E，对于低速负荷的水泥减速机，尽量不要使用这样的光油，选择质量好的光油。因为根油和粘合剂都很好。齿轮油粘度越高，避免齿面各种损伤的维护能力越强，减速机磨损越小。但粘度过高，磨粒不易沉淀，降低了润滑油对齿面的冲刷作用和吸热冷却作用，导致光洁度差。同时，悬浮在油中的磨粒进入啮合区，容易形成磨粒磨损。另外，卡钻会增加传动阻力，提高齿面温度，增加功耗。一般来说，粘度增加一级时，能耗增加1%~5%左右，油品的稳定性和抗乳化性能下降。然而，高粘度对于降低噪音和避免漏油有明显的好处。此外，负载不均匀、需要频繁启动、在高温环境下工作的设备，其粘度也要稍高一些。

当涉及到摆线减速机时，该产品不知道您知道多少？为了使用户更好地了解我们的产品，我们的工作人员将简要介绍摆线减速器的使用条件：1.使用时间：摆线减速机分为不同的型号，因此其质量和使用时间不同。例如使用不同的润滑剂，并且使用时间不同。使用的电机更好，工作时间更长，相反，它不能连续工作太长时间。2.不同的工作负荷：摆线减速机的正常工作取决于其可以承受的负荷范围。所以摆线减速机要比实际需要尽可能多地选择，以确保摆线减速机在一定负荷下能正常工作。3.不同的工作环境：摆线减速器需要在正常的电源和正常的通风条件下使用。摆线减速机在使用过程中会产生摩擦和热量，因此我们需要确保摆线减速机散热平稳，否则容易损坏摆线减速机。

NORD-安徽恩扬减速机价格-NORDSK

31E由安徽恩扬传动技术有限公司提供。安徽恩扬传动技术有限公司是安徽芜湖,减速机、变速机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恩扬减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恩扬减速机更加美好的未来。