

高速施工升降机 升降机 爱默生

产品名称	高速施工升降机 升降机 爱默生
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

上海爱默生施工升降机安全平台的安装

安全平台主要由折弯件及角钢组成，用膨胀螺栓固定在顶层地面及洞口，在搭设时根据升降机井道布置图及安全平台装配图从洞口向洞内逐步铺设，安装步骤如下：

- 3.1 在洞口搭建安全平台立柱，高速施工升降机，平台立柱通过膨胀螺栓固定在洞口墙体
- 3.2 将安全平台斜拉杆连接板与边梁连接板分别安装到两根立柱上，在将两根边梁搬运至洞门口使用横梁连接两根边梁。
- 3.3 安装平台两侧斜拉杆，将两根斜拉杆用螺栓连接，再将两根斜拉杆分别连接至斜拉杆连接板 与边梁。
- 3.4 将边梁推入井道中，待两侧斜拉杆完全平行时，锁紧边梁与边梁连接板。

爱默生井道施工升降机（一）、消除建筑施工安全隐患 1.1传统人货两用施工升降机目前都采用SC系列升降机，其结构是单个吊笼或双吊笼挂在标准节两侧，升降机，这样就产生了一个倾翻力矩，当升降机超过一道附墙架时或标准节螺栓连接不紧固，在此状态下倾翻力矩有可能会折断标准节从而使吊笼倾翻坠落，发生重大事故。而井道施工升降机不存在倾翻力矩，完全避免了该环节的出现，从而也避免了该环节事故的发生。

上海爱默生施工升降机施工安全保障措施

吊笼启动前，应先进行检查，消除所有安全隐患。

安装运行时，必须按升降机额定安装载重量装载，不允许超载运行。

雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气不能进行安装作业。

严禁夜间或酒后进行安装作业。

安装时总包方和安装单位技术负责人、安全工程师、专职安全人员、监理单位监理工程师实施旁站。

高速施工升降机-升降机-爱默生由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海爱默生——您可信赖的朋友，公司地址：上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢，联系人：葛阳红。