

感压纸 苏州苏之航 特殊规格感压纸加工

产品名称	感压纸 苏州苏之航 特殊规格感压纸加工
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

正确裁切两张prescale胶片（A胶片在黑色袋内，特殊规格感压纸加工，C胶片在蓝色袋内）。每个胶片的粗糙面相互面对，把胶片插入要测量的地方。施压，胶片上出现红色i区，而且颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出C胶片。拿出胶片，检查压力的分布情况。有两种prescale。单片型的聚酯片基上涂有显色物质，上面又有微囊生色物质。双片型是由两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质，而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。

油底壳检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。[方法]在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分合拢，然后取出感压纸，观看其发色状态。

气囊碰撞时，感压纸，检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。[方法]在人体模型或自动车各个需要测试的部分（如前玻璃、仪表等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，感压纸定制，取下感压纸进行检查。

离合器离合器板接触部分的面积和压力值均一并在一定值以上。检查员改变条件进的变化和使用规定次数后的变化。[方法]在离合器板间放入感压纸，运转离合器。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

感压纸用于：

汽化器（化油器）

确认金属封口结合部的封口密封性，检查规定的压力是否维持在一定值。

测定方法

在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分结合，然后取出感压纸，观看发色状态。

检查要点

结合部分发色均一，感压纸异形切割，发色在规定浓度值以上。如一部分发色偏淡，即使整体的发色在规定浓度以上，平衡性不好是因为受力不均匀，所以可能会发生变形或歪斜。

使用感压纸型号

中压（MW）、低压（LW）、超低压（LLW）

感压纸-苏州苏之航-特殊规格感压纸加工由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司是一家从事“纳米材料；包装材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“苏之航电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏之航电子在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！