

西门子模块采购6ES75173AP000AB0

产品名称	西门子模块采购6ES75173AP000AB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	13817547326 13817547326

产品详情

西门子模块采购6ES75173AP000AB0

CPU 1517-3 PN/DP, 2 MB 程序, 8 MB 数据; 2 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口, X3: 1x DP 接口

西门子模块采购6ES75173AP000AB0

西门子授权代理商欢迎您来电来函咨询, 将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务! 以下是本公司授权经销西门子可编程控制器, 交、直流传动装置, 触摸屏, 变频器, 工业以太网, 电线电缆, 伺服电机, 数控系统, 楼宇控制系统, 低压产品等等:

SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177, MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控、伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

本公司拥有授权证书，是中国西门子授权分销商

浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售xzhiman-

wuw、西门子代理商,西门子PLC模块，西门子授权经销商

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

作为西门子的紧密合作伙伴，我司会以“客户至上”、“用心服务”、“优质”的理念广交天下朋友，愿同西门子同仁、业内精英、用户一道，在自动化工业领域携手共创美好未来。

6ES7522-1BF00-0AB0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0
6ES7521-1FH00-0AA0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7521-1BH50-0AA0

DQ 8：数字输出模块，高性能 8DQ，晶体管，24V DC
DQ 32x24VDC/0.5A BA，包含前连接器
DQ 16x24VDC/0.5A BA，包含前连接器
DI 16：数字输入模块，16DI，230V AC BA
DI 32：数字输入模块，高性能 32DI，24V DC
DI 16：数字输入模块，源型，16DI，24V DC BA

6ES7521-1BH00-0AB0	数字输入模块，高性能 16DI，24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0	DI 32X24VDC BA，包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0	DI 16X24VDC BA，包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0	计数与位置采集模块 TM PosInput 2
6ES7550-1AA00-0AB0	TM Count 2 x 24 V：高速计数器，800kHz
6ES7540-1AB00-0AA0	PtP RS422/485 通讯模块
6ES7541-1AD00-0AB0	PtP RS232，高性能通讯模块
6ES7541-1AB00-0AB0	PtP RS422/485，高性能通讯模块
6ES7540-1AD00-0AA0	PtP RS232通讯模块
6ES7155-5BA00-0AB0	ET 200MP Profibus接口模块
6ES7155-5AA00-0AC0	IM 155-5 2PN 接口，Pronet 接口模块 HF
6ES7155-5AA00-0AB0	IM 155-5 2PN 接口，Pronet 接口模块
6ES7545-5DA00-0AB0	RS-485 PROFIBUS-DP接口模块

则可能导致自动取消激活 控制器（参见 F07401），这样在下次接通时驱动会无法加速。说明
直流母线电压低于阈值 $0.95 * r1242$ 且控制器输出为零时，才再次关闭 Vdc 大值控制器。p1243[0...n] Vdc
大值控制器动态系数 / Vdc_max 动态系数 CUG120XA_USS (Vdc_max) 访问级：3
自动计算：CALC_MOD_CON 数据类型：FloatingPoint32 可修改：T, U 定标：- 动态下标：DDS, p0180
单位组：- 单位选择：- 功能图：6220 小值：1 [%] 大值：10000 [%] 出厂设置：100 [%] 说明：
设置直流母线电压控制器（Vdc 大值控制器）的动态系数。100 % 是 p1250、p1251 和
p1252(增益、积分时间参和预调时间)的初始设置，基于理论上的控制优化。
如果希望补充优化，则可以使用动态系数。此时，p1250、p1251 和 p1252 和动态系数 p1243 相乘。
p1245[0...n] Vdc 小值控制器动作电平(动能缓冲) / Vdc_min 动作电平