

批发供应mifare 1 卡读写模块SPI接口

产品名称	批发供应mifare 1 卡读写模块SPI接口
公司名称	北京易火眼科技有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:EHUOYAN 型号:YHY502BTG 类型:多款供选
公司地址	北京市海淀区清缘西里6号楼605(住宅)
联系电话	86-010-59870151

产品详情

品牌	EHUOYAN	型号	YHY502BTG
类型	多款供选		

订货型号：yhy502btg

性能特点:

- 采用超小型封装读卡芯片，支持符合iso14443 type a非接触智能卡；如 mifare s50, mifare s70
- 内置天线；· 支持宽电压，可工作在3.3v/5v；· spi接口；· 可主动检测卡进入，检测到卡时可产生中断输出；· 提供c51语言下的读写卡源程序例程；· 适用于iso14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器的应用；

主要技术参数

工作频率:	13.56mhz
支持卡型:	符合iso14443 type a非接触智能卡；如mifare s50, mifare s70
功率消耗:	最小电流：3ua；平均电流：70毫安/直流5v；43毫安/直流3.3v 峰值电流：小于160毫安
接口:	spi

数据传输速率:	spi : 40k
读卡距离	0 ~ 5cm(取决于天线工作环境和卡性能)
工作温度	-20 - +70
外观尺寸	57 × 34 × 6 (mm)
重量	10g
详细产品资料参见网站： www.ehuoyan-com	

rfid微型一体化多接口读头yhy502入选2008 rfid世界年度创新产品

yhy502 rfid微型一体化多接口读头采用基于iso14443标准的非接触卡读卡机专用芯片，采用0.6微米cmos eeprom工艺，支持iso14443 typea协议，支持mifare标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路，只需最少量的外围电路就可以工作，同时支持i2c接口，uart接口，spi接口，数字电路具有ttl、cmos两种电压工作模式。具有宽电压工作范围。特别适用于iso14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器的应用。

创新性：产品自主研发，同时集成了i2c、uart、spi等3种接口，和常见的接口独立分开不同的是采用接口复用的模式，节省了管脚数量，增强了硬件的兼容性和易用性。读头可以在不用改变内部电路的情况下再接外接天线，此设计为开发人员提供了更为灵活和通用的途径，提高了系统的可重用性和复用性，大大降低成本，可以节约大量改版产生的费用。另外，内置天线的读头可以作为有源天线使用。

高性能：读头虽小，但是可以感应到60mm以内的卡，另外，在设置为i2c模式时，读头带有7位的可编程地址空间，最多可支持扩展125个模块和天线，在需要用到类似矩阵天线的场合是个很好的选择，此项技术填补了市场空白，具有一定的独创性和技术领先性。

实用性：这款读头由于同时具备三种接口和宽电压工作模式，很适合项目工程师开发的不同应用，兼容性强，适用性强，简化了很多复杂的底层接口，优化为简单易用的产品，很适合不同行业的工程师特别是不熟悉rfid技术的工程师快速嵌入到自己的系统中，对rfid技术的大量推广和规模应用是个很不错的产品。

外形

独立模块yhy502xg (外接匹配的天线读卡距离 : 0 - 10cm) 40.8mm × 25.6mm

天线一体化模块yhy502xtg(自带天线,读卡距离 : 0 - 6cm) 57.8mm × 34.5mm

匹配外接天线 70 × 70mm (和卡片一样大小)

采用一体化模块可以读卡在0 - 6cm范围内，没有盲区；采用我们提供的外接天线的话可以达到10cm，没有盲区。

可供mifare 1读写模块型号：

a型模块 (iic接口) : yhy502ag,yhy502atg ,

b型模块 (spi接口) : yhy502bg,yhy502btg ,

c型模块 (uart接口) : yhy502cg , yhy502ctg , yhy522

ctg++模块 (rs232接口) : yhy502ctg++