

无锡防火涂料厚度检测 VOC 卤素检测

产品名称	无锡防火涂料厚度检测 VOC 卤素检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

钢结构防火涂料只一种被广泛应用于建筑钢材结构表面，起到阻滞火灾迅速蔓延，提高钢结构耐火极限的特种涂料。钢结构防火涂料检测可依据GB14907-2002《钢结构防火涂料》等标准进行。

其中，防火涂料检测主要包括钢结构防火涂料、饰面防火涂料、木材防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料等。钢结构防火涂料检测仪器：GCMS、LCMS、红外光谱（IR）、核磁（NMR）、TG、裂解质谱、差式扫描热议（DSC/DTA）、TG-IR-GCMS等仪器。钢结构防火涂料的防火原理：燃烧必须同时具备三个条件：可燃物质、助燃剂和热源。要阻止燃烧的进行，只要消除其中一个因素即可。模拟试验要经过防火涂料的涂覆、自然环境下干燥固化、在特定实验装置或试验炉上进行试验的过程，这种试验检测周期长，过程复杂，试验成本高，只有少数专业机构能够实施检验。钢结构防火涂料检测项目：外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、粘结强度、干燥时间（表干、实干）、流平性、流挂性、漆膜厚度、耐火时间、性能厚度、耐候极限、耐火极限、盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、VOC、含量、乙、二总量、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙二醇、重金属含量等。