

氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器集流管的材料、强度要求、密封要求应符合GB 16669-2010中5.9.1、5.9.3和5.9.4的要求。5.12.1.2

每组气瓶的集流管上应有压力显示仪表。5.12.2 连接管 连接管的材料、强度要求、氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器密封要求和非金属连接管耐热空气老化性能应符合GB 16669-2010中5.10.1、5.10.3、5.10.4和5.10.5的要求。5.12.3 减压阀5.12.3.1

减压阀壳体按6.16.1规定的方法进行强度试验，不应破裂、变形或泄漏。5.12.3.2

减压阀按6.16.2规定的方法进行静态密封试验，渗漏量不超过每分钟5个气泡。5.12.3.3 减压阀应具有压力调节锁止机构并按6.16.3规定的方法进行调压试验，氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器调节应灵敏，不应有卡阻和异常振动。5.12.3.4

按6.16.4规定的方法进行高压气体冲击试验，试验后调压性能应符合5.12.3.3的要求。5.12.4 容器阀

5.12.4.1 容器阀强度要求、氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器密封要求试验应符合GB 16669-2010中5.5.4和5.5.5的要求。5.12.4.2

常闭工作状态的容器阀的工作可靠性试验应符合GB 16669-2010中5.5.8的要求。5.12.5 驱动装置

氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器 驱动装置性能应符合GA

61-2010中5.1~5.7的要求。5.12.6 安全泄放装置5.12.6.1 储压容器或集流管上应设置安全泄放装置。5.12.6.2 安全泄放装置的泄放动作压力设定值不应小于1.25倍大工作压力，但不应大于部件强度试验压力的95%，氧气调压阀厂家，氮气调压阀厂家，氩气调压阀厂家，菏泽花王容器泄压动作压力范围为设定值 $\times(1\pm 5\%)$ 。