

# 氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器

产品名称	氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器操控柜柜体应符合GB 27898.1-2011中5.14.1的要求。5.15.2 布线 操控柜中线路及布置应符合GB 27898.1-2011中5.14.2的要求。5.15.3 电气间隙和爬电距离 氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器操控柜中电气间隙和爬电距离应符合GB 27898.1 2011中5.14.3的要求。5.15.4 绝缘电阻与介电性能 操控柜绝缘电阻与介电性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.4的要求。5.15.5 双电源和应急电源氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器设备操控柜应具有双路电源，亦可配有单独的双电源互投柜，双路电源应能自动及手动切换，切换时间不应大于2s。采用蓄电池组作应急电源的设备，主电源断电蓄电池组切换时间不应大于2s。5.15.5.2 蓄电池组应满足下列要求：

- a) 应配备两套蓄电池组，并能实现自动切换；氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器应采用免维护性的蓄电池；
- c) 充电设备在额定电压下，应能把彻底亏电的蓄电池，24h内重新蓄存到的额定容量；
- d) 蓄电池组应在充电电源断电96 h后仍能完成10次设备正常消防启动工作。5.15.6 保护氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器操控柜保护措施应符合GB 27898.1-2011中5.14.6的要求。5.15.7 输入输出端子 操控柜输入输出端子应符合GB 27898.1-2011中5.14.7的要求。氧气调压器厂家，氮气调压器厂家，氩气调压器厂家，菏泽花王容器环境适应性能