

宾格网厂家A河北宾格网实力生产厂家

产品名称	宾格网厂家A河北宾格网实力生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.00/平方米
规格参数	厂家:河北瑞宏丝网制造有限公司 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

宾格网关键作为河堤、坝坡、路基工程边坡护坡构造。既能防止堤岸遭流水、风雨侵蚀而影响，又完成了水质与坡下砂土之间自然对流互换作用，做到生物的多样性。

??宾格网就是指壳体相对高度在50cm—100cm的常称之为宾格网或宾格网箱，相对高度在17cm--30cm的被称之为宾格网垫,实际上都是由通过独特防锈处理的不锈钢丝,经设备织成六边形双绞合网,然后由制成各种各样合乎工程项目的的需求箱形,网垫等部件,结构可用于防汛,河堤护底,护坝,湖底铺设,环境景观工程项目,挡土墙,护岸等多个工程项目。

??宾格网是通过设备织成六边形的网笼，使用中把网内填充斥着适度的尺寸片石或才从采石厂所得到的粗石。不锈钢丝由磨练过且热浸镀锌铝合金以符合规定的合金钢所制做制作而成，双绞六边形网及高质量的镀锌网线取决于格宾网的品质。双绞来将铁网绑在一起产生网状结构物，这般即便一两条线断了，网状结构物肯定会被解除，不容易散掉，大大提高了安全防护实际效果。

??宾格网规格型号：

??1.网眼:6*8 8*10 10*12 12*15 16*18cm等。

??2.网丝：

??（1）镀锌低碳钢丝：2.0-4.0mm

??（2）浸塑镀锌铁丝：2.0-4.0mm：内丝直接2.0mm塑后做到3.0。

??3.网笼常规尺寸：2*1*1米，3*1*1米，4*1*1米,2*1*0.5米等。全部规格均支持定制

??宾格网材料规范有什么规定：

??1、抗压强度：350-575牛/mm，合乎巴西的SANS675：1997规范。

??2、丝经的孔径偏差在5%归属于正常值范围。网眼的偏差在 16% -4%归属于达标。

??2、可塑性：大于等于10%，合乎欧洲地区10223-3规范，检测样版大于等于25cm。

??3、锌层规范：镀锌铁丝圈轮中心轴6轮，反复4次。合乎sans675：1997规范，并没有锌沉积不发皱，无剥落状况。

??4、可量测性：检测时，网丝以每分15速率互相缠绕，随后反向以同样速率盘绕，镀层及其短纤维不容易裂开。合乎SANS675：1997规范。宾格网用绑丝联接，全部绑丝也采用的是重镀锌工艺或不锈钢线，用专用工具(简易专用工具也可以)实际操作。一般绑丝孔径为3mm，抗拉强度为156-178kg/mm。

??宾格网组装|施工措施：

??1、砂石料规格型号品质要符合设计要点。

??2、禁止往单独网格图内填写砂石料，务必与此同时均匀向一组绿格网垫各网格图内填写砂石料。

??3、添充砂石料可一次铺满相对高度，间隙用小碎石封堵，要采取适度的混砂对策，以宾格网箱身体内填充物的压实度。添充砂石料顶部宜恰当高于卫生巾。

??4、添充砂石料的密度务必 $1.70T/m^2$ 。

??5、外露的添充砂石料，表层应铺设平整，砂石料间互相钢筋搭接。