

低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器

产品名称	低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器减压阀壳体强度试验 试验采用常温空气，使减压阀（可单件或整体）充入试验压力为1.5倍顶压系统高工作压力的气压，持续时间15s，记录试验结果。6.16.2 减压阀密封试验 试验采用常温空气，减压阀关闭（调节弹簧处于自由状态）。低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器在进口处施加顶压系统高工作压力的气压，出口通大气，末端浸入水槽内，测定渗漏量，记录试验结果。6.16.3 减压阀调压试验 减压阀关闭（调节弹簧处于自由状态），开启减压阀后的截止阀，调进口压力为顶压系统高和低工作压力，低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器缓慢调节减压阀的调压装置，使出口压力在该压力级弹簧的大与小之间变化。反复两次，每调一档时，必须使出口压力表指针回零，否则重新调整截止阀开度，记录试验结果。6.16.4 减压阀耐高压冲击试验

减压阀关闭（调节弹簧处于自由状态），开启减压阀前端的截止阀，低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器调节进口压力为顶压系统高工作压力，缓慢调节减压阀的调压装置，使出口压力为顶压系统设计出口压力。开启关闭截止阀反复10次，每次冲击前，必须使进口压力表指针回零，记录试验结果。消防气体顶压给水设备 通常由气压水罐、操控柜、顶压储气系统、低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器减压释放装置等部件组成；消防运行状态时，压缩气体充入气压水罐，置换出罐内消防储水，并始终保持消防额定工作压力，向消防管网供水的消防给水设备。3.2 通用型消防气体顶压给水设备 组成中有稳压水泵机组、稳压控制系统等稳压部件，具有在消防稳压和消防运行两种状态下持续按设定压力给水的消防气体顶压给水设备。低温液氧安全阀厂家，氧气安全阀品牌，LO2安全阀，菏泽花王容器无稳压型消防气体顶压给水设备