

# 九江GQF-C(40、60、80)型钢伸缩缝生产厂家

产品名称	九江GQF-C(40、60、80)型钢伸缩缝生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

衡水长信橡胶制品有限公司桥梁伸缩缝型号齐全，欢迎传图纸咨询报价！我厂D80型、C40型，E60型，F80型等伸缩缝高性价比，期待与您合作。C型桥梁伸缩缝优点，安装简单，易于更换；翘头式伸缩缝采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点，具有良好的排水性、排污性和防水性。产品已发往南昌、抚州、宜春、景德镇、上饶、吉安、萍乡、赣州等地。

C型桥梁伸缩缝安装时应注意事项：

- (1)C型桥梁伸缩缝施工单位按照设计图纸在板梁端正确预埋钢筋及伸缩装置预留槽，锚固筋应与梁端或桥台按规范要求可靠锚联。
- (2)C型桥梁伸缩装置上桥前须检查施工完成后的主梁段缝间隙与设计值是否一致，预埋件位置是否正确。
- (3)注意季节或温度变化.对C型桥梁伸缩装置开口作后调整。
- (4)浇筑桥面铺装和连接缝混凝土及沥青混凝土，待养生时间完成后按图纸设计宽度切割桥面铺装混凝土(务必齐整)，形成槽体，并在C型桥梁伸缩装置就位前将槽内混凝土凿毛，清扫干净，润湿，就位后焊接钢筋，浇筑C50混凝土。注意安装时伸缩装置中心线与桥梁中心线吻合，大误差不超过10mm，并使其顶标高与设计标高一致。
- (5)C型桥梁伸缩缝施工安装可借鉴青龙连接线的作法，即统一安装，不仅使其规模化，而且保证其施工质量。

