

中国移动576芯光缆交接箱

产品名称	中国移动576芯光缆交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

中国移动576芯光缆交接箱

（SMC是Sheetmoldingcompound的缩写，即片状模塑料）主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能、耐腐蚀性能、质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）主要特点：（1）全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。（2）直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm。（3）能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。（4）具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。

中国移动576芯光缆交接箱（5）标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。（6）全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。（7）可方便的进行光缆固定、开剥、接地。光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。国内使用的光缆交接箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。

中国移动576芯光缆交接箱在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。[1] 活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。 高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V。

