

# 中国联通576芯光缆交接箱性能

产品名称	中国联通576芯光缆交接箱性能
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 中国联通576芯光缆交接箱性能

1min不击穿无飞弧。高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2104MW。高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm<sup>2</sup>。光缆交接箱【容量为144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯】材料有201，304，工序有拉丝、喷塑、SMC材质、冷轧板、塑料材质等。\*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。\*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质、冷轧板材质、塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，\*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。\*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

中国联通576芯光缆交接箱性能\*光缆交接箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。\*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V（DC）/1min，不击穿，\*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，\*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，\*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。备注：1.2厚度的是19481.5厚的是2187；304材质不锈钢。SMC5.5厚、冷轧板1.2厚。288芯光纤交接箱作用、功能、厂家、价格光交箱东亿/酷亿通信已经成为了浙江288芯光纤交接箱优选购供应商之一。288芯光纤交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。

中国联通576芯光缆交接箱性能可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计，优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPO N建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案！光纤交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵御剧烈的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水、气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。

