

井下泵房排水矿用超声波流量计 外夹式矿用本安型超声波流量计

产品名称	井下泵房排水矿用超声波流量计 外夹式矿用本安型超声波流量计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	633.00/台
规格参数	型号:YHL500 测量管径范围:DN15~DN500 测量流速:32m/s
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

井下泵房排水矿用超声波流量计，外夹式矿用本安型超声波流量计适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均匀液体的流量和热量。广泛应用于煤矿井下排水、煤矿泵房自动化、煤矿泵房无人值守系统、工厂污水排放监测、固井泥浆流量测量、油田含油污水流量测量、油井注水量流量测量、自来水流量测量、工业循环水流量测量、生产过程耗水量测量、选矿矿浆流量测量、选矿矿浆流量测量、铝酸钠等工艺流流量测控、冷却循环水流量测量、发电机组线圈冷却水流量测量、奶液流量测量等方面。

井下泵房排水矿用超声波流量计，外夹式矿用本安型超声波流量计一般安装在泵房附件或井下，而且管道口径较大，常规的仪表在这些地方安装拆卸比较费劲，维护相当不便，安装成本高，而且由于污水介质有脏、粘、腐蚀和磨损的特性，流量计几年甚至几个月下来就会灵敏度下降或磨损，引起测量较大误差，停车拆卸比较麻烦，而超声波流量计应用式管外测量的技术，显然不存在这些问题。

针对井下泵房排水矿用超声波流量计，外夹式矿用本安型超声波流量计的安装情况大家一定要清楚在安装的时候，安装的位置应该避开什么东西。

- 1、避免在水泵、大功率电台、变频，即有强磁场和震动干扰处安装机器;
- 2、选择管材应均匀致密，易于超声波传输的管段;
- 3、要有足够长的直管段，安装点上游直管段必须要大于10D(注：D=直径)，下游要大于5D;
- 4、安装点上游距水泵应有30D距离;

5、流体应充满管道;

矿用超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是简单便捷的，只要选择一个合适的测量点，把测量点处的管道参数输入到流量计中，然后把探头固定在管道上即可，操作简单，矿用本安型超声波流量计仪表虽然技术复杂，应用却是傻瓜型的，它提供给使用者一种简单的操作方法，只需在面板上输入管道的内径即可完成仪表的投运。