

江西G3板式空气过滤器 精久生产基地

产品名称	江西G3板式空气过滤器 精久生产基地
公司名称	德州精久净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号
联系电话	15664410917 15664410917

产品详情

初效空气过滤器结构说明

初效空气过滤器有板式、折叠式、袋式、箱式四种样式，食品行业G3板式空气过滤器，外框材料有纸质框、铝合金框、镀锌铁框，不锈钢框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭过滤棉、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。初效袋式过滤器结构说明：1，以镀锌铁或铝合金为结构外框。2，每个滤袋间一金属条固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而破损。3，每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。

G3板式空气过滤器的介绍

针对不同粒径，G3板式空气过滤器的效率可高达99.999999以上(国外)。有人总把过滤器的效率等级与洁净室的级别对应起来，电厂用G3板式空气过滤器，好象用了多少个9的超过滤器就能达到百级甚至10级的洁净度。实际上这是错误的观念。过滤器是系统的，但并不是保证洁净度的条件。过滤器的效率达到要求只是个必要条件之一，也是容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件，如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。

无隔板过滤器和有隔板过滤器一样，主要应用于：主要用于微电子工业、精密仪器仪表、卫生、生物工程、制药及食品等行业使用和各类洁净室、洁净隧道、送风口、净化工作台、风淋室等净化设备中的空

气末级过滤。对 0.3 μm 颗粒的过滤效率在99.99%以上，无隔板和超过滤器均用于洁净室末端，外框可选择铝合金框、镀锌框、木框或不锈钢外框等。

是一样的，冶金行业G3板式空气过滤器，叫G3板式空气过滤器的多。空气过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，江西G3板式空气过滤器，实验室及洁净手术室。空气过滤器根据其工作原理可以分为G3板式空气过滤器(也有叫粗效过滤器)，中效过滤器，过滤器及亚等型号。1、初效滤网每周清洗一次，每半年更换一次2、中效滤网不用清洗，每季度更换一次3、过滤器每年更换一次备注：以上更换频率根据运行时间自行调整，考虑成本因素不能完全参照，指24小时运行的无尘室、无尘车间、净化车间、净化工程。

江西G3板式空气过滤器-精久生产基地由德州精久净化设备有限公司提供。德州精久净化设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，精久净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。